

廊坊聪旭砂浆复合岩棉板设备机制岩棉复合板生产线价格

产品名称	廊坊聪旭砂浆复合岩棉板设备机制岩棉复合板生产线价格
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	产地:廊坊市大城县
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

廊坊聪旭砂浆复合岩棉板设备机制岩棉复合板生产线价格

岩棉复合板是利用水泥砂浆布将燃烧性能A级的岩棉板夹在中间；

原料：岩棉、水泥砂浆布、聚氨酯、塑料薄膜

设备：放卷设备、聚氨酯喷涂设备、岩棉裁条机、翻转设备、输送带、双履带层压机、修边锯、横切锯等

岩棉板以玄武岩为材料，经过高温熔融加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。1.要注意防雨，不能在雨天施工。2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的3.当温度超过一定的温度，比如:200 时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200时,一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱:加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。5.需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。6.岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料包皮，然后留意接头的地方，接缝的密封，需要时加胶质封条，包裹层堆叠局部不小于100mm7.当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温资料在有震动时向下滑动。8.为了可以达到热损掉小目标，岩棉板和毡的接头一定要对接严密，如果有多层保温时各个十字接缝需要交织开来，以免构成热桥，在保冷时必须根绝冷桥。