

# CB型中埋式橡胶止水带300\*6-30生产厂家

产品名称	CB型中埋式橡胶止水带300*6-30生产厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:宏基 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

## 产品详情

### CB型中埋式橡胶止水带300\*6-30生产厂家

CB300X6-30的止水带，CB是止水带型号，300是止水带宽度300mm，6是止水带厚度6mm，30是伸缩缝宽度30mm。

橡胶止水带CB300\*6-30mm橡胶止水带280mm300mm350mm400mm500mm小编为大家分享新的知识橡胶止水带280mm300mm350mm400mm500mm大家知道这些是代表的是什么？下面小编就带大家了解一下这些数字的奥秘吧！橡胶止水带主要分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带三种型号，具体规格有很多，在实际应用中宽度以280mm、300mm、350mm、400mm，500mm，厚度主要为6mm、8mm、10mm为主。

中埋式橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm。常用的规格有300mm×6mm，300mm×8mm，300mm×10mm，320mm×6mm,320mm×8mm，320mm×10mm，350mm×6mm350mm×8mm，350mm×10mm，400mm×6mm，400mm×8mm，400mm×10mm

橡胶止水带的宽度及厚度可以按以下条件确定

- 1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时止水带的宽度不宜小于200mm厚度不宜小于5mm。
- 2、水压为4-8m水平和垂直变形量不超过30mm时CB型止水带的宽度不宜小于300mm厚度不宜小于6mm。
- 3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时CB型止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm。
- 4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm当无垂直变形时CB型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。

除此之外当结构断面尺寸大于500mm时,止水带的宽度不宜小于300mmmm当CB型止水带进行弯曲放置时,其转弯半径不得小于300mmmm。

以上是小编所总结的，希望对您有帮助哦！我的格言：帮助别人就是快乐自己！爱心传递你，我，他！