

小型豆腐加工污水处理设备

产品名称	小型豆腐加工污水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	56000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

小型豆腐加工污水处理设备

平面布置

- (1) 充分利用场地，尽量节省占地，降低造价。
- (2) 与院区整体绿化结合，和周围环境协调一致、整体美观。
- (3) 满足规范对各处理建筑物平面布置要求。

高程布置小型豆腐加工厂废水处理设备

- (1) 在满足平面布置前提下，尽量减少埋深，降低造价。
- (2) 尽量考虑污水重力流，减少泵提升次数，降低运行费用。

配电及装机容量

- (1) 室外的未镀锌的黑色金属表面，埋地或泡水的及有特别规定的除外，使用体系A。在室内服务的未镀锌黑色金属表面，埋地的、浸水及有特殊规定除外，使用体系B。
- (2) 在室内服务的镀锌黑色金属表面，除去埋地的、浸水的以及特殊规定的，使用体系F再加上体系B。
- (3) 在室外服务的未镀锌黑色金属表面，但埋地的和浸水的除外，用体系C。在腐蚀环境下，室内服务的未镀锌黑色金属表面，如脱水机房、加药间和管沟及其它规定的地方：使用体系D。
- (4) 浸入水中或间断浸水的钢表面，使用体系E。浸入水中或间断浸入水中的镀锌钢表面，使用体系F再加体系E。

(5) 室外服务的镀锌黑色金属表面，除去埋地的和浸水的以外，使用体系F再加上体系A。在腐蚀环境室内服务的镀锌黑色金属表面，如加药间等的全部镀锌钢表面，使用体系F再加上体系D。设备一览表小型豆腐加工厂废水处理设备

编号	设备名称	型号	数量	备注
1	格栅	RWG-800B	1台	B=800mm, b=10mm
2	污水提升泵	AS1.0-2WCB	2台	1.0KW, Q=10m ³ /h, H=11m
3	污泥泵			
4	鼓风机	HC601S	2台	4KW, Q=2.29m ³ /min, 0.30kgf/cm ²
5	填料及支架	THZ-150	80m ³	用于A、O级池
6	管道、阀门	DN25~DN250	1批	
7	集水系统	RJS-10	2套	用于沉淀池
8	曝气系统	RBQ-10	3套	用于A、O级池和污泥池
9	气提装置	AL-6		
10	控制柜	RDK-10	1套	含液位自控及设备控制
11	电线、电缆		1批	
12	降噪系统	RXY-10		用于风机房
13	除臭系统	RCI-		

电容去离子技术是基于电容器的双电层理论,即在通电条件下利用带电的电极与溶液界面形成的双电层,将溶液中的离子存储于电极表面,并在吸附饱和后通过电极反接或断电短接操作实现电极再生。电容去离子技术与其他传统去离子技术(如电渗析、反渗透和蒸馏法等)相比,具有耗能低、不会产生环境污染等优点。该方法是一种清洁、环境友好型的水处理技术,在废水处理、海水淡化、业用水软化和高纯水制备等方面有广阔的应用前景。

二氧化氯发生器使用效果如何

饮水的制水,是保证饮水的重要措施。对农村饮水工程的投入,一部分是用于采购设备。各地已采用的设备种类很多。主要有二氧化氯发生器、次发生器、紫外机和臭氧机小型豆腐加工厂废水处理设备。