

PMMA日本旭化成80N一级总代理

产品名称	PMMA日本旭化成80N一级总代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PMMA日本旭化成，日本旭化成系列

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) 80N/日本旭化成物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：耐候,耐高温,透明

用途：照明灯具

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:2.0G/10 MIN 吸水率:0.3% 比重:1.19无 收缩率:0.0CM/CM 伸长率:5.0%

关于如何提高导光的效率，首先是设计高效率的导光板形状。对于在导光板单边设置光源的情况，在光源的对面设计互相垂直的面可有效减少光的漏出，大限度地利用全反射。对导光板的厚度有一定的要求，太薄将使点光源发出的光不能充分进行反射，太厚又会使注塑成型困难，通常以点光源在射入面上光

斑直径的1.2~1.5倍为宜。此外，还有一种在小尺寸LCD照明（如手机显示屏）上常用的方法，即将导光板做成斜面，利用模具将工作面的背面制作出反射点，这种方法虽然发光效率高且成本较低，但由于均匀度较差因而在音响产品中不常用。

相关产品：PMMA日本旭化成， [日本旭化成系列](#)