

小型干洗店 洗衣店用36KW电热蒸汽发生器

产品名称	小型干洗店 洗衣店用36KW电热蒸汽发生器
公司名称	广州富荣堡电器公司
价格	7500.00/台
规格参数	型号:LDZK0.054 锅炉类型:蒸汽锅炉 循环方式:自然循环锅炉
公司地址	广州市白云区永泰村四队自然村永康北路东街4号一楼、三楼（仅作办公场地）
联系电话	86-020-84370550 13600044167

产品详情

36千瓦 全自动电热蒸汽锅炉性能特点：

- 1、采用加厚锅炉钢制作，304不锈钢外包设计，经过超声波探伤严格检测，采用封头设计，经久耐用。
- 2、结构采用独特汽水一体式内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，占地面积小
- 3、采用全自动电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定

- 5、采用玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便
- 7、可根据蒸汽的实际使用量来分档控制
- 8、蒸汽温度达171 ° C，外置水位监测，清理维护方便
- 9、控制系统设计有一键检测，可进行手动启动及元件的检测，方便发现故障后***时间处理
- 10、配备宇益***数显温度控制仪，可根据用户要求设定使用蒸汽温度，同时更有效的防止加热管干烧造成损坏，延长使用寿命
- 11、免锅检：108KW以下水容积小于30L，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。
- 12、零配件质量问题2年包换
- 13、内胆保用十年

技术参数：

LDZK-0.05-0.7 电热蒸汽发生器			
额定蒸发量	50 KG/H	传热方式	电热管表面辐射
额定蒸汽压力	0.7MPa	适用电压	380V/50Hz
额定蒸汽温度	1710C	电量消耗	36 KW/H
给水温度	常温	产气时间	5 分钟
蒸汽出口径	DN15	排污口径	ND20
设备尺寸L×B×H (mm)	900*550*1250 mm		

电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

服务承诺：

1、产品服务

? 就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

? 提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

2、产品品质保证

? 所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

? 获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；

? 产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；