

POM 日本宝理 GH-20 日本进口聚甲醛

产品名称	POM 日本宝理 GH-20 日本进口聚甲醛
公司名称	东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部
价格	21.20/公斤
规格参数	品牌:日本宝理 型号:GH-20 产地:日本
公司地址	广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号
联系电话	0769-87192916 15338377802

产品详情

产品描述：

Item Unit Test Method Glass Fiber Reinforced GH-20 GF20% Reinforced Color No. CF3500 ISO Marking
Code ISO 11469 (JIS K6999) > POM-GF20 < Density g/cm ISO 1183 1.54 Water absorption (23 ° C, 24hrs, 1mmt) % ISO
620.7 MFR (190 ° C, 2.16kg) g/10min ISO 11333.0 MVR (190 ° C, 2.16kg) cm/10min ISO 11332.3 Tensile
strength MPa ISO 527-1, 2100 Strain at break % ISO 527-1, 22.0 Tensile modulus MPa ISO 527-1, 27,000 Flexural
strength MPa ISO 178135 Flexural modulus MPa ISO 1786,000 Charpy notched impact strength (23 ° C) kJ/m ISO
179/1eA5.2 Temperature of deflection under load (1.8MPa) ISO 75-1, 2158 Coefficient of linear thermal expansion
(23 - 55 ° C, Flow direction) x10-5/ ° C Our standard 3 Coefficient of linear thermal expansion (23 - 55 ° C, Transverse
direction) x10-5/ ° C Our standard 10 Electric strength (3mmt) kV/mm IEC 60243-1 - Volume resistivity (23 ° C, 50% RH) Ω·cm IEC
60093 - Surface resistivity (23 ° C, 50% RH) Ω/sq IEC 60093 - Volume resistivity (Our standard) Ω·cm - Surface resistivity (Our standard) Ω/sq
Mold Shrinkage (60 × 60 × 2mmt, Flow direction) % ISO 294-40.8 Mold Shrinkage (60 × 60 × 2mmt, Transverse
direction) % ISO 294-41.0 Rockwell hardness M (Scale) ISO 2039-285 Specific wear amount (Thrust, vs C-Steel, material
side, pressure 0.49MPa, 30cm/s) x10-3mm/(N · km) JIS K721870 Specific wear amount (Thrust, vs C-Steel, steel side,
pressure 0.49MPa, 30cm/s) x10-3mm/(N · km) JIS K72182.0 Coefficient of Dynamic Friction (Thrust, vs C-Steel,
pressure 0.49MPa, 30cm/s) JIS K72180.55 Specific wear amount (Thrust, vs C-Steel, material side, pressure 0.98MPa,
30cm/s) x10-3mm/(N · km) JIS K7218 - Specific wear amount (Thrust, vs C-Steel, steel side, pressure 0.98MPa,
30cm/s) x10-3mm/(N · km) JIS K7218 - Coefficient of Dynamic Friction (Thrust, vs C-Steel, pressure 0.98MPa,
30cm/s) JIS K7218 - Specific wear amount (Thrust, vs M90-44, material side, pressure 0.06MPa,
15cm/s) x10-3mm/(N · km) JIS K72183.0 Specific wear amount (Thrust, vs M90-44, M90-44 side, pressure 0.06MPa,
15cm/s) x10-3mm/(N · km) JIS K7218100 Coefficient of Dynamic Friction (Thrust, vs M90-44, pressure 0.06MPa,
15cm/s) JIS K72180.42 Flammability UL94 HB The yellow card File No. E45034 *2 Appropriate List number of
Ministerial Ordinance for Export Trade Control Item 16 of Appendix -1

If item's description doesn't include test condition, the item is examined at 23 deg. C. (RT) Details of each property item, test conditions, please see here*2) Some of the data described on Yellow Card are limited to specific conditions (color, thickness etc.). Please carefully view the detailed

日本宝理POM牌号及性能用途介绍：

属性 特性 相比 年级 颜色编号 颜色

高滑动 高滑动 AW-01 CF2001 / CD3501

低VOC 高滑动 AW-01LV CF2001 / CD3501

高滑动 高滑动，高粘度 AW-09 CF2001

导电性 CF10%增强，低磨损 CH-10 CD3501

CF15%增强，低磨损 CH-15 CD3501

CF20%增强，低磨损 CH-20 CD3501

耐蠕变 CP15X CF2001

导电性 防静电 EB-08 CD3501

EB-10 CD3501

防静电，高滑动 EW-02 CD3501

低翘曲 GB 25%增强，低翘曲 GB-25R CF3500 / CD3501

玻璃纤维增强 GF10%增强 GH-10 CF3500

高流动性 GH-10L CF3500

GF20%增强 GH-20 CF3500

高流动性 GH-20L CF3500

GF25%增强 GH-25 CF3500 / CD3501

GF25%增强，高流动 GH-25D CF3500 / CD3501

低VOC GF25%增强 GH-25LV CF3500

低翘曲 MF20%增强，低翘曲 GM-20 CF3500

特别 高强度，耐燃油 H140-54C CF2001

对于柴油 H140DR MCB1041D

高刚性 高粘度 惠普25X CF2001

高流动性 惠普270X CF2001

标准 HP90X CF2001

高滑动 高滑动 JW-03 CF2001

矿物增强 高刚性，耐磨 KT-20 CF2001

耐气候 低光泽，耐候性 LU-02 CF2001

低VOC 低光泽，耐候性 LU-02LV CF2001

高滑动 高滑动 LW-02 CF2001 / CD3501

标准 高流量，快速成型周期 M140-44 CF2001

挤压成型 挤出用 M25-34 CF2001

标准 高粘度 M25-44 CF2001 / CD3068

耐气候 高粘度 M25-45 CF2001

低VOC 高粘度 M25LV CF2001

特别 黑色浓缩液 M270-07 K30681

标准 高流量，快速成型周期 M270-44 CF2001 / CD3068

耐气候 高流动性 M270-45 CF2001

低VOC 耐气候 M270-45LV CF2001

食品接触安全，多国饮用水安全认证

高流动，快速成型周期 M270-57 WK2001

低VOC 高流量，快速成型周期 M270LV CF2001 / CD3069

标准 超高流动，快速成型周期 M450-44 CF2001

特别 黑色浓缩液（用于LV） M90-07 K30682

黑色浓缩液 M90-07 K30680

标准 标准 M90-44 CF2001 / CD3068

耐气候 标准 M90-45 CF2001 / CD9100 / CD9300

低VOC 耐气候 M90-45LV CF2001 / CD3068

标准 M90-57 WK2001

特别 耐热性 M90-71 CF2001

标准 标准 M90FC CF2001

低VOC 标准 M90LV CF2001 / CD3069

特别 金属外观 MC-01A 有色 HB当量

MC-01B 有色 HB当量

MC-01C 有色 HB当量

高滑动 填充二硫化钼 MS-02 CD9000

高滑动 NW-02 CF2001 / CD3501

低VOC 高滑动 NW-02LV CF2001 / CD3501

PW-01LV CF2001 / CD3501

特别 防霉浓缩液 RB-10 CF2001

高冲击力，灵活 高冲击力，灵活 SF-10 CF2001

SF-15 CF2001

低VOC 高冲击力，灵活 SF-15LV CF2001

高冲击力，灵活 高冲击力，灵活 SF-20 CF2001

特别 硅油浓缩物 SL-20 CF2001

高滑动 高滑动 SW-01 CF2001 / CD3501

低VOC 高滑动 SW-01LV CF2001

高滑动 高刚性 SW-22 CF2001

SW-41 CF2001

灵活 降低噪音 SX-35 CF2001

低VOC 强硬 TF-10LV CF2003 / CF2004

高冲击力，灵活 高冲击力，灵活 TF-20 CF2001 / CF2002

TF-30 CF2002 / CF2003

矿物增强 高刚性，低翘曲 TR-10D CF2001

TR-20 CF2001 / CD3501

低VOC 矿物增强 TR-20LV CF2001

矿物增强 高刚性，低翘曲 TR-5 CF2001

高滑动 高刚性，低翘曲 TW-31 CF2001

TW-51 CF2001

高粘度 CF2001

特别耐氯化水 WR-01 CF2001 / CD3068

高滑动 高滑动，高粘度 WW-09 CF2001 HB当量

填充PTFE YF-10 CF2001 / CD3501

YF-20 CF2001

YF-5 CF2001

25公斤/包，一包起订，量大价优，实物销售，现场拍摄，诚信商家，欢迎您前来或来电订购！