

单组分聚氨酯结构胶止水功效 密封胶商品热销

产品名称	单组分聚氨酯结构胶止水功效 密封胶商品热销
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

单组分聚氨酯结构胶止水功效 密封胶商品热销

单组分聚氨酯结构胶商品性能指标：

型号规格：PJ400型

外型：灰黑色

构成：聚氨酯密封胶

特性延展性好，具备较好的还原性，可用以动态性接缝处；特性耐磨损性能好；

密度;1.6(g/cm³)

单组分聚氨酯结构胶的分类：

单组分聚氨酯结构胶按膨胀倍数分PJ220和PJ400，单组分聚氨酯结构胶，其界定为“以聚氨酯材料预聚体为基本，带有独特接枝的脲烷膏状体，干固后产生具备遇水容积膨胀的密封性止水功效”。能够看得出，单组分聚氨酯结构胶的行为主体还是聚氨酯材料。

单组分聚氨酯结构胶商品应用：

如何把防水的充分发挥到非常好，不但看商品的，也要看工程施工的化水平。一般来说，防水水泥砂浆和通用性防水必须养护，而柔韧性型防水则不用。适度的养护，能给原材料填补水份，它的强度，保证它不容易由于缺乏水份而出现抗压强度低或起粉的状况。涂漆防水后，表层干燥以不粘手为标准，就能够养护了。养护务必用净化水，流水不可以过大，不然会镀层，一般每日需次，持续天，在夏天或干燥气温要多喷几回，避免镀层太早干燥。

单组分聚氨酯结构胶距混凝土的间距不低于100mm,间距很小其膨胀力会造成混凝土胀裂。需分批挤压单组分聚氨酯结构胶PJ400型时，邻近止水胶钢筋搭接长短不低于20mm，下一次现浇混凝土时，振捣力度棒不可立即触碰到单组分聚氨酯结构胶PJ400型。

水膨胀性测量标准

硬底化后(7天之后)浸泡于水里，测量其容积增加率。

试验片规格：40X2X40mm

温度：20 ± 5

以上就是本公司整理的相关资料，仅供参考如有疑问欢迎来电咨询！！！！