

# 防潮封堵硅胶材料 密封防水不开裂

产品名称	防潮封堵硅胶材料 密封防水不开裂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	74.00/公斤
规格参数	比重:1.07 g/cm <sup>3</sup> 阻燃性:UL94-V1 比例:10:1
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

防潮封堵硅胶 密封防水不开裂性能特点：

安全性高、操作简便、流动性好、环保抗腐、紧密粘合、结构坚固、效果持久、施工方便等特点。

安全性高：防水、防潮、防尘、防有毒性气体，防止小动物侵袭，防火阻燃；

操作简便：施工简便，单人操作，无需辅助（电、火和水等）；

流动性好：固化前在密封面上充分流动并自动找平；

环保抗腐：低烟无卤、无毒环保、抗腐蚀，可耐受各种恶劣环境；

紧密粘合：与电缆护套及周围建筑结构紧密结合，无腐蚀反应；

结构坚固：坚固分子闭孔矩阵结构，成型后有韧性、重量轻，不会破碎或跌落；

效果持久：固化成型后不变形、不变质、不开裂，使用寿命 10年；

施工方便：可作用于悬垂楼板或直接用于底板上，是电气设备安全防护理想选择，且二次开孔简易方便。

防潮封堵硅胶 密封防水不开裂描述：

按照10:1重量比混合搅拌均匀，灌注于密封区域表面，胶料可自动找平，填充、密封住细小结构，常温硫化成型后形成镜面效果，可与金属材质、电缆保护套紧密粘合，成为柔韧性较好的高分子密封封堵层。

防潮封堵硅胶 密封防水不开裂操作方法：

- a、清理清洁好施工的目标区域，保持清洁干燥，便于灌封硅胶的操作使用；
- b、做好箱体底部的孔洞和缝隙的封堵工作
- c、准备好一个干净的容器（搅拌容器建议是搅拌胶料体积的3倍左右）
- d、将A组份和B组份按照比例倒入提前准备好的容器内，进行混合搅拌均匀，搅拌时间可控制在30秒-60秒区间；
- e、顺着外壳的内壁流入到底部后，让胶水液面慢慢升高，尽量避免将空气覆盖在里面。
- f、等待胶料固化即可，建议等待胶料固化24小时，让胶料完全稳定后，再投入使用。

防潮封堵硅胶 密封防水不开裂参数：

颜色：黑色 灰色（可调色）

粘度 (CS)：3000

硬度 (A°)：15度

混合比例(%)：10:1

操作时间25度( mins ) : 60-120min

粘接性能 : 优导

热系数W/mk : 0.4

完全固化时间 : 12H

介电绝度kV/mm : 25

介电常数0.2MHz : 3.0~3.3

比重( g/cm<sup>3</sup> ) : 1.07

基本固化时间 : 3H

体积电阻 cm:  $1.0 \times 10^{16}$  ( 16次方 )

阻燃性 : UL94-V1

以上性能数据均在25℃, 相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。