

单组份聚氨酯密封嵌缝胶 自流平硅酮路面嵌缝胶现货供应

产品名称	单组份聚氨酯密封嵌缝胶 自流平硅酮路面嵌缝胶现货供应
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/支
规格参数	型号:606型 规格:600ml 包装:袋装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

单组份聚氨酯密封嵌缝胶配方比例：

单组份聚氨酯密封嵌缝胶中NCO%含量对胶的性能有较大影响。NCO%含量低,预聚体分子量较高,胶的粘度大,胶的贮存期、适用期和固化时间长。固化后,胶的伸长率较高,抗张强度较低。NCO%含量高,预聚体分子量较低,胶的粘度小,胶的贮存期,适用期和固化时间短。固化后,胶的伸长率较低,抗张强度较高。

特别说明：单组份聚氨酯密封嵌缝胶的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

单组份聚氨酯密封嵌缝胶包装规格：

单组份聚氨酯密封嵌缝胶的外观，外观为锡箔包装支装，单组份聚氨酯密封嵌缝胶600ml/支，20支/箱。乍一看跟香肠一样，缓膨型遇水膨胀止水胶，很多人戏称为“香肠止水胶”单组份聚氨酯密封嵌缝胶为黑色膏状物，，单组份聚氨酯密封嵌缝胶是利用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的基团反应起到粘接作用。近年来,建筑和汽车工业对密封胶的需求量不断增加。硅酮密封胶,原材料成本高,价格贵。橡胶型密封胶,固化后收缩,密封性能不佳。单组份聚氨酯密封嵌缝胶成本仅是硅酮密封胶的一半,性能又优于橡胶型密封胶。

单组份聚氨酯密封嵌缝胶分两种：

PJ220型单组份聚氨酯密封嵌缝胶的性能标准：7d拉伸粘结强度 0.4Mpa，体积膨胀倍率 220%，长期浸水体积膨胀倍率保持率（28天） 90%，抵水压力1.5Mpa。

PJ400型单组份聚氨酯密封嵌缝胶的性能标准：7d拉伸粘结强度 0.2Mpa，体积膨胀倍率 4000%，长期浸水体积膨胀倍率保持率（28天） 90%，抵水压力2.5Mpa。

单组份聚氨酯密封嵌缝胶生产厂家：

单组份聚氨酯密封嵌缝胶0.75公斤/支_遇水膨胀止水胶由公司提供。我公司是一家从事“止水带,止水条,止水胶,聚硫密封胶,橡胶气囊,桥梁支座伸缩缝”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“ ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使在防水、防潮材料中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。