

云南姚安彩釉瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

产品名称	云南姚安彩釉瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	42.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

云南姚安彩釉瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

输送到喷上的粉末是可以调控的，具体地说就是可以分别粉末和空气的参数，改变出粉量和粉末的雾化状态，从而可以实现不同的涂膜厚度，不同产品的需要。特殊部位和搭椽 龟用栓。胶黏剂可以是环氧树脂、酚彩髦胶、有机硅树脂胶、聚酯树脂胶、环氧树脂胶。聚合物防水抗裂抹面砂浆和耐碱玻纤网格布共同组成保温体系的保护层，然后批刮柔性专用腻子，后涂刷饰面涂料。聚氨酯保温管以其优良的性能，方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区最亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃

瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

云南姚安彩釉瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的

竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

目前，常发生裂缝的保温板的网布铺贴位置是靠在保温层上面，而在网布13em厚的水泥聚合物砂浆层，这种做法在水泥砂浆强度长后会面层开裂。2、用抹子在保温板表面均匀涂抹道厚度为2~3mm的抹面砂浆，立即将玻纤网抹面砂浆中，一覆盖玻纤网、微见玻纤网轮廓为宜，要平整压实，无褶皱。粘钉结合挤塑板外保温的特点：1、以导热系数极低的挤塑板将建筑物整体包裹起来，了建筑物内部冷热。而且由于发泡水泥保温板可以任意裁切，所以在裁切的时候需要注意的是切口要去板面的垂直性。

高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥沙浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

云南姚安彩釉瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。彩釉瓦云南姚安彩釉瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

彩釉瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。 重量：高分子复合彩釉瓦规格是700*550*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的高分子仿古装饰琉璃瓦每平方大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 云南姚安彩釉瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m²。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

云南姚安彩釉瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

支承垫石表面凿毛，留在地脚螺栓孔中的杂物，用水将支承垫石表面饱和，施工时不得有明水。3、挂基准线：在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准钢线，每个楼层适当位置挂水平线，以控制聚苯板的垂直度和平整度。b粘贴胶钉：粘贴面清理后，用树脂胶将胶钉粘贴在胶钉布置点处，粘贴工艺严格按刚

旨胶工艺要求执行。该产品因加有多种高分子聚合物改性剂、胶粉及抗裂纤维。抗裂柔性耐水腻子是采用乳液与无机材料复合而成的双组分外墙腻子。