

# 样本灭活仪福意联150L

产品名称	样本灭活仪福意联150L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	78964.00/00
规格参数	品牌:北京福意联 容积:多种容积选择 温度:2-8\2-48\0-100
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

欢迎新老客户来电我司产品，我们将以的服务来不同客户的需求。福意联公司采用的企业手段、依靠的检测设备和完善的检测程序，使公司的恒温冷藏产品性能、可靠并销往各地。我们拥有的、流程和控制手段，保了为客户提供高的产品。

福意联样本灭活仪福意联150L拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；产品形式上分为立式和两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。

本产品样本灭活仪福意联150L是智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

样本灭活仪福意联150L技术参数【详情可随时联系】 恒温系列： 型号：FYL-YS-50L

温度：4~38度 外型尺寸：430\*480\*510mm 型号：FYL-YS-100L

温度：4~38度 外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38度 外型尺寸：540\*550-840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2~48度 外型尺寸：595\*570\*865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48度 外型尺寸：595\*590\*1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48度 外型尺寸：595\*570\*1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48度 外型尺寸：595\*695\*1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48度 外型尺寸：595\*680\*1805mm

低温系列： 型号：FYL-YS-50LL 温度：-5度到10度 外型尺寸：430\*480\*510mm 型号：FYL-

YS-100LL 温度：-12度到10度 外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-YS-128L

温度：-30到10度 外型尺寸：550\*560\*850mm

冷藏系列： 型号：FYL-YS-66L 温度：2-8度 外型尺寸：430\*480\*640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8度 外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-

YS-100E 温度：2-8度 外型尺寸：480\*490\*840mm 型号：FYL-YS-828L

温度：2~48度 外型尺寸：1265\*680\*1823mm 型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48度 外型尺寸：1265\*680\*2115mm

宽温系列： 型号：FYL-YS-151L 温度：0~100度 外型尺寸：595\*570\*865mm 型号：FYL-

YS-281L 温度：0~100度 外型尺寸：595\*570\*1445mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100度 外型尺寸：595\*675\*1805mm

低温运输及保存系列 FYL-YS-18A 【容积】18L 【温度】-25~25度

【尺寸】520×270×360mm FYL-YS-25A 【容积】25L 【温度】-25~25度

【尺寸】520×270×420mm FYL-YS-30L 【容积】30L

【温度】-19 ~10 【尺寸】560x400x397mm FYL-YS-45L 【容积】45L

【温度】-19 ~10 【尺寸】650x400x430mm FYL-YS-60L 【容积】60L

【温度】-19 ~10 【尺寸】650x400x520mm

公司将继续发扬“至上、客户靠前、尊诚重信”的精神，进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手前进。我公司的科研设备广泛应用于科研院校、卫生、、生物制药、食品加工、高校电子、、制药厂、、卫生、兽医等行业，用于冷藏保存、试剂、生物制品等。

样本灭活仪福意联150L主要特征: 1，产品由电气控制，制冷、制热、显示组成

2，箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好

3，微电脑控制，LED液晶大屏数码显示、控温精度高

4，制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温

5，PTC陶瓷复合加热技术，加热，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好

6，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

7，使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

8，具有高低温、温感器故障和安全锁功能。9，温感，自动显示箱部温度，随时观察箱温度变化。

10，此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间

【额定电压】AC220V【额定】50Hz【输入功率】360w【额定电流】2.4A【噪音】50dB(A)00【箱体尺寸】1265×680×2115mm【有效容积】1028L【气候类型】N【温度范围】2~48【制冷剂用量】R134a(382g) 型号：FYL-YS-1028L外形尺寸：(W×D×H)。

样本灭活仪福意联150L、福意联冷藏柜服务承诺：1.本公司出售的产品实行\*\*\*三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或\*\*\*坏除外）。

2.用户可以\*\*\*有关技术问题，并明确的解决方案。

3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，\*\*\*服务人员可到现场指导或解决问题。4.

用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上\*\*\*服务。

其他各种型号;FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L