

# 遇水膨胀橡胶条质量标准 腻子型止水条包装

产品名称	遇水膨胀橡胶条质量标准 腻子型止水条包装
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 遇水膨胀橡胶条质量标准 腻子型止水条包装

#### 产品简介：

腻子型遇水膨胀止水条又称PN腻子型遇水膨胀橡胶止水条、PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条。是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。

#### 性能优点：

遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

#### 质量标准

a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

b.拉伸强度(Mpa) 3.5

c.扯断伸长率(%) 450

c.硬度(邵尔A)(度)42 ± 7

f.静水膨胀率% 250

### 遇水膨胀腻子型、制品型橡胶条

遇水膨胀橡胶腻子既具有一般腻子良好的易粘接和耐用消费品低温性能，又具有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别适用于防水工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

腻子型遇水膨胀止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，防腐性能较好。应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

以上资料仅供参考!!!