

阻燃级ABS镇江奇美D-1000

产品名称	阻燃级ABS镇江奇美D-1000
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):镇江奇美ABS 特性级别:阻燃级 镇江奇美:镇江奇美
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

现货ABS/镇江奇美/D-1000 阻燃abs 透明abs

ABS塑胶原料的加工参数：

一般级别的ABS树脂，正常情况下，加工前预先在70到80摄氏度干燥2至3小时，螺杆温度180到230摄氏度，射出压力600到1100kg/cm²，模具温度40-90摄氏度。具体牌号ABS的加工参数

ABS塑胶原料的性能特点：

ABS树脂外观呈浅象牙色，瓷白色，天然色，均能配色成有光泽的其他色泽制品。其密度在1.05g/cm³左右，具有坚韧，质硬，刚性，低温抗冲性能好的特点。燃烧火焰呈黄色黑烟，燃烧后塑料烧焦，发出特殊气味，但无熔融滴落。

(1) 物理性能：纯的ABS树脂是无毒的，不透水，但稍透水蒸气，吸水率低，试样在室温下浸水一年吸水率不超过1%，而物理性能不起变化。ABS树脂制品的表面可以抛光，能得到高度的光泽制品。

(2) 机械性能：具有好的抗冲强度，低温时不会快速下降。拉伸强度一般为35.2--46.2MPa，特殊的可以达到63.3MPa；屈服伸长率2%-4%；耐磨性能很高，热变形温度从65--124摄氏度不等；电绝缘性很少受温度，湿度的影响，而且在很大的频率变化范围内保持恒定；对水，无机盐、碱及酸几乎完全没有影响。在酮、醛、酯、氯化烃中会溶解或成乳化状。

供应台湾奇美其他型号ABS：

台湾ABS/PA-763特性备注：阻燃V0。

台湾ABS/PA-764特性备注：1/16 ” UL94V-0，1/10 ” 5VA，耐光性，耐热性。

台湾ABS/PA-765特性备注：1/16 ” UL94V-0，1/10 ” 5VA，高流动性。

台湾ABS/PA-765A特性备注：1/12 ” UL94V-0，1/10 ” 5VA，高流动性。

台湾ABS/PA-765B特性备注：1/10 ” UL94V-0，1/16 ” V2，1/8 ” 5VA，中冲击强度。

台湾ABS/PA-777B特性备注：耐热性、高冲击强度。

台湾ABS/PA-777D特性备注：超耐热性、中冲击强度。

台湾ABS/PA-777E特性备注：超高耐热、中冲击强度。

台湾ABS/PA-705重要参数：熔体流动速率:2.7 g/10min缺口冲击强度:16 拉伸强度:44 MPa断裂伸长率:20 %弯曲强度:66.6 MPa

台湾ABS/PA-709P特性备注:超高冲击强度、耐低温性佳。

台湾ABS/PA-716特性备注：高流动性、高冲击强度。

台湾ABS/PA-718特性备注：高光泽、高硬度ABS，钢琴烤漆

台湾ABS/PA-726M重要参数：熔体流动速率:2.6 g/10min密度:1.04 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:27 拉伸强度:34 MPa

台湾ABS/PA-726重要参数：熔体流动速率:1.9 g/10min密度:1.04 g/cm³成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:27 拉伸强度:34 MPa

台湾ABS/PA-737特性备注：高流动性、中冲击强度。

台湾ABS/PA-746Y特性备注：高流动性、高冲击强度、耐化学性良好。

/本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订（高价位的材料可以散卖），款到发货（东莞周边城市可货到付款）2. 正规公司，信誉良好的厂家**合作后可先发货后付款。3. 可提供正规（17%）增值税发票及5%国税发票，4. 免费为客户提供相应的物性