

# 厂家直销 4P单相导轨表带拉合闸 远程预付费电表

产品名称	厂家直销 4P单相导轨表带拉合闸 远程预付费电表
公司名称	安徽顶正电气有限公司
价格	320.00/件
规格参数	品牌:顶正 型号:DTSY1768型 产地:安徽合肥
公司地址	安徽省合肥市庐江县经开区礃桥路8号
联系电话	13399653392

## 产品详情

功能特点：

- 1、35mm DIN标准导轨安装，符合 DIN EN 50022标准，或者板前式安装(安装孔中心距63mm)，两种安装方式可由用户任意选择。
- 2、宽度36mm。
- 3、7位LCD显示器，标准配置6+1位(999999.9kWh)显示，可选择5+2位显示
- 4、标准配置无源电能脉冲输出(有极性)，可选择无源远动电能脉冲输出(无极性)，方便与各种AMR系统联接，符合IEC 62053-31和DIN 43864标准。
- 5、三个LED分别指示电源状态(绿色)和电能脉冲信号(红色)，黄色为RS485通讯指示。
- 6、标准配置不检测负荷电流潮流方向，可选择自动检测负荷电流潮流方向，并由一个单独的LED指示。
- 7、单方向测量单相两线有功电能消耗，与负荷电流潮流方向无关，符合IEC 62053-21标准。
- 8、标准配置S型接线(底端进线，顶端出线)，直接接入式使用，可选择CT接入式使用和PT & CT接入式使用。
- 9、标准配置短的接线端子盖，可选择延长型接线端子盖，保护用电安全。
- 10、具有RS485通讯功能,可用连接RS485通讯网络进行远程抄表和集中管理，标准配置通讯协议符合DL/T 645-1997标准。支持DL/T645-2007或Modbus-RTU协议

技术规格：

电压：220V/230V  $\pm$  20%

频率：50Hz，60Hz

等级：1.0级

电流规格：1.5(6)A、5(20)A、5(30)A、10(60)A

电压回路功耗：1.0W 5VA

电流回路功耗：1VA(Ib)

正常工作温度：-15 ~ +55

存贮运输温度：-25 ~ +70

环境湿度：85%

产品寿命：大于10年

外型尺寸：88mm  $\times$  36mm  $\times$  66mm/139mm  $\times$  34mm  $\times$  69mm/88.8mm  $\times$  35.5mm  $\times$  71mm

重量：约190g