

路面裂痕填补机 小型马路伸缩缝灌封机

产品名称	路面裂痕填补机 小型马路伸缩缝灌封机
公司名称	济宁辰信机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区洸河街道创新大厦西区A座102室（注册地址）
联系电话	17562015167

产品详情

主要用于沥青路面或水泥路面裂缝沥青灌缝。沥青泵的出料流量可调。在工作过程中随时添加材料保证工作的连续性。

公路裂缝是常见的公路病害之一，沥青路面不规则裂缝.混凝土路面的伸缩缝，若不及时封灌会造成公路路面的大面积破损。

产品参数：

型号：CX100L

外形尺寸：2100*1000*1500mm

重量：550KG

加热时间：30-50分钟

控温范围：0-200 ° C

行进方式：手推/牵引

出料容量：8L/min

发电机组：国产汽油机/本田2KW

电加热管：5米/电加热出料软管热熔釜

恒温控制：SLA-5000只能数字温度控制仪

- 1.热效率好。导热油介绍加热材料，循环保温，意大利进口燃烧机加热，物料加热均匀，智能传感器自动检测温度，是物料不碳化，不变，融化时间短，经济，安全，环保。
- 2.良好的抗粘连性。电热管的整个过程是免清洗的，具有足够的弯曲度，可以满足水平和纵向裂缝的多种施工要求，保证施工区域。
- 3.全电子控制系统。电子控制系统，加热温度，放电管加热，燃烧器运行，沥青泵工作，燃料状态，故障报警等全过程均及时显示，实现电子自动控制一体化。
- 4.进口发电机。进口HONDA发电机可为整机提供稳定的输出，工作稳定可靠。
- 5.耐高温专业沥青泵。高温专业沥青泵，输送压力高，材料嵌入裂缝深，保证施工质量，物料流量调节无限，适用于各种宽度和形状的裂缝修复作业。
- 6.遥控系统。填缝枪的人性化手柄设计在填缝柄上配有电控开关，可远程控制沥青泵，避免浪费，卫生，清洁和方便。
- 7.双开关设计。同时配有卸料开关和清洗开关，可有效防止物料滴落，防止污染。
- 8.航空插头。耐压，阻燃，强度高，耐腐蚀性强，防护性能好，外形美观，使用方便。
- 9.铁氟龙排放管。化学稳定性高，抗粘连性优异，对管内壁胶体无附着力，耐老化性能好，长期在户外使用，不锈钢内胆确保顺畅排出。
- 10.它不需要手动刮削，支撑枪头，节省强度，并可有效保护枪头免受路面硬物的摩擦。
- 11.灵活的转向，易于移动，支持手动推拉和汽车牵引，可以快速，轻松地移动到施工现场。

济宁辰信机械设备有限公司