

光盛蓄电池GS12V4.5AH技术参数

产品名称	光盛蓄电池GS12V4.5AH技术参数
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:光盛蓄电池 型号:GS12V4.5AH 尺寸（mm）:90*70*101
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

光盛蓄电池一、完全密封，不需维护,不需定期测比重,不需加酸加水，因而无酸和人工的花费。二、由于不需要维护通道，因而占地少(与传统电池比可少67%)。三、由于无酸溢出，不需要特殊通风设备(与传统电池房间相比,通风设备少75%)。四、电池出厂时以充足电，因而不需要初装工作。

光盛蓄电池-GS12V系列产品光盛蓄电池使用范围:UPS不间断电源，应急灯系统，安防系统，电动玩具车,摄像机，小型电动仪器，移动电子设备,医疗设备,后备电源。光盛蓄电池电池特性:免维护(使用过程无需补充水)，设计寿命3~5年，内阻小，输出功率高，完全密闭，极低的自放电，耐腐蚀，运输方便。

一般选址步骤:1、工作范围和要求:选址需要广泛考虑利益相关方的意见以及各方对于选址的要求;2、备选地点初审:根据各方需求进行相关备选地址的审批;3、实地考察:邀请相关专家团队亲临现场，与选址所在地政府主管部门、各类服务提供商会谈,并做好详细会议纪要;4、备选地址清单进一步分析:在进行周密考察和分析之后，将排名前四位的备选地址使用加权评分法分析各种因素;5、进一步详细调查和分析:与利益相关方进行详细讨论、查看实际数据、研究报告等，全面考虑如前文所述的所有因素;6、建议备选地点以获得终批准:发布详细的调查报告，进一步分析相关数据，作出进一步的选址建议,以获得企业领导层的终审批。