

# ESD静电测试道闸，简易式静电消除闸机

产品名称	ESD静电测试道闸，简易式静电消除闸机
公司名称	山东维智电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	高度:1000mm 通道宽度:58cm 通行速度:2miao
公司地址	山东省济南市历城区洪楼街道二环东路2277号金桥国际B座2-1105号（注册地址）
联系电话	15153173609

## 产品详情

ESD静电测试道闸，简易式静电消除闸机，翼型静电闸机

工厂的ESD控制工作无非是购买[防静电工作服](#)和[手腕带](#)这些简单的ESD用品，距离ESD 20.20标准有很大的差距。很多企业在遇到国外的大客户现场稽核时，往往在做了精心的准备之后，却还是因为ESD问题被拒之门外。ESD适用的行业包括电子电气，IT和通讯以及汽车等。

人体自身的动作或与其他物体的接触，分离，摩擦或感应等因素，可以产生几千伏甚至上万伏的静电。

静电在多个领域造成严重危害。摩擦起电和[人体静电](#)是电子工业中的两大危害，常常造成电子电器产品运行不稳定，甚至损坏。

生产过程中静电防护的主要措施为静电泄露、耗散、中和、增湿，屏蔽与接地。

人体静电防护系统主要有防静电手腕带、[脚腕带](#)、脚跟带、工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成，具有静电泄放，中和与屏蔽等功能。

静电防护工作是一项长期的系统工程，任何环节的失误或疏漏，都将导致静电防护工作的失败。在此建议用员工静电通道闸，把人体多余的静电消除掉。

在进入净化车间前配置通道闸（三辊闸或摆闸、翼闸），通道闸上面可集成人体综合静电测试仪集和门禁管理系统，并针对不同的人员设置不同权限的测试（ESD静电门禁系统也可统一设定所有人员的权限）并可记录员工的刷卡和静电测试记录等信息。如：

A 员工入厂测试结果OK与不OK记录

B 员工未刷卡记录

## C 汇总人数记录

维亮ESD静电测试门禁系统通过对人体手或脚的部位来获取人体的对地阻值，并用LED显示和蜂鸣报警指示，是员工静电检测必不可少的检测仪器。ESD门禁管理统采用安全的DC12V电压供给，保证整套系统的安全准确便捷直观和真实的检测过程中同时完成无纸记录和自动生成员工出勤信息报表，从而使贵司对员工的管理达到真实省时而直观的效果，通过对本系统的使用亦能为贵司在同行业中树立良好的口碑和形象。

### 防静电测试仪性能参数

#### 参数类型 参数值

电源输入 220VAC

测试精度  $\pm 10\%$

响应时间  $<1S$

手腕带测试电阻上限可选值 2M /5M /10M /25M /35M /50M /75M /100M

手腕带测试电阻下限可选值 500K /750K

防静电鞋测试电阻上限可选值 2M /5M /10M /25M /35M /50M /75M /100M

防静电鞋测试电阻下限可选值 100K /500K /750K /1M

显示屏 7吋LCD彩屏，触控

公司名称：山东维智电子科技有限公司