

PA6 美国杜邦73G15 注塑 高刚性 尼龙 汽车电动工具配件塑胶原料

产品名称	PA6 美国杜邦73G15 注塑 高刚性 尼龙 汽车电动工具配件塑胶原料
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	19.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

PA6美国杜邦73G15L 高强度：GF15%供应PA6美国杜邦73G15L 加15%玻纤 经润滑 高光泽HB

供应PA6美国杜邦73G20L 加20%玻纤 经润滑 高光泽HB

供应PA6美国杜邦73G30L 加30%玻纤 经润滑 高光泽HB

供应PA6美国杜邦73G30T 加30%玻纤 HB注塑成型

供应PA6美国杜邦ST7301 超高韧性 高抗撞击

供应PA6美国杜邦73G15HSL 添加15%玻璃纤维

供应PA6美国杜邦3426 全透明

供应PA6美国杜邦73G45L 加45%玻纤 经润滑 高光泽HB

供应PA6美国杜邦73G15HSL 加15%玻纤 热稳定 经润滑HB

供应PA6美国杜邦73G30HSL 加30%玻纤 热稳定 经润滑HB

供应PA6美国杜邦73G45HSL 加45%玻纤 热稳定 经润滑HB

供应PA6美国杜邦ST811HS 热稳定 高抗撞击

供应PA6美国杜邦FR10 防火纯树脂

供应PA6美国杜邦FR15 防火纯树脂

PA6简介：

结构式： $[\text{NH}(\text{CH}_2)_m \text{NHCO}(\text{CH}_2)_n \text{CO}]_n$

PA6性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6
T_m为220~230℃，Nylon66则为260~270℃，Nylon本身
具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色

PA6优点：1、具高抗张强度、2、耐韧、耐冲击性特优、3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优、4、低温特性佳、5、具自熄性

缺点：尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响。

PA6美国杜邦73G15L 高强度：GF15%PA6用途：

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮