

水份蒸发量600kg/h茯苓提取物喷雾干燥机

产品名称	水份蒸发量600kg/h茯苓提取物喷雾干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

水份蒸发量600kg/h茯苓提取物喷雾干燥机

干燥室直径：6000mm；干燥室直段高度：H6710mm；干燥室锥段高度：H5800mm；干燥塔安装需要高度：H18500mm。

生产能力：水份蒸发量600kg/h，产品固含量为：3~5%，原液进塔温度5~20，终产品水分5~8%。产量应不低于20kg/h。

离心喷雾干燥机，包含辅机、尾气处理、电控系统等。

用于原料药料浆的干燥成粉状。

蒸汽压力求：0.3-0.7MPa（表压）可调。

可采用辅助电加热。

空气过滤系统：初效过滤器、中效过滤器和亚高效过滤器，亚高效过滤器放置于加热器之前，过滤器外框材质采用2mm厚SUS304。主机体内采用负压，可检测，触摸屏可显示。

加热系统：配备二级加热，电加热、蒸汽加热，换热面积不低于800m²。材质为304不锈钢，外框为SUS304，蒸汽进气采用PID比例调节阀。电加热器将空气从145 加热至200 配套电加热器N=324KW。

输湿物料系统：螺杆泵无级调速供料，该设备与雾化器对接，在主塔内直接雾化。

其它直接接触药品的非金属元件必须符合药用要求

不与物料接触的非金属材料确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁、不得对药品造成直接或间接污染

干燥室选用 304 不锈钢 3mm 镜面板满焊抛光,焊缝抛光精度 Ra 0.8um。干燥塔外封 304 不锈钢板 1.2mm,塔顶铺不锈钢板 3mm 防滑花纹板。塔体带骨架保温 75mm。

气动元件：气锤，配备气动电磁阀。