

PA6/美国杜邦/73G45L 加纤45% 润滑 高刚性 家电部件用料

产品名称	PA6/美国杜邦/73G45L 加纤45% 润滑 高刚性 家电部件用料
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

提议应用20-40 的超低温模具。针对玻纤提高原材料模具温度应超过80 。注入工作压力：一般在750-1250bar中间(在于原材料和设计产品)注入速率：高速(对提高原材料要略微减少)溶化温度：230-280 ，针对提高种类为250-280 。PA6 73G43HSL美国杜邦广泛运用在：电子电气：射频连接器、卷线轴、记时器、护盖隔离开关、电源开关壳座、轿车：风扇、把手、油盖、进气口格栅、储水箱护盖、插座、工业生产零件：椅座、单车输框、滑冰鞋基座、纺织品梭、脚踏板、滑轮等。PA6 73G43HSL美国杜邦的重任：完成可持续发展观在提升公司股东和价值的另外，降低生产经营给自然环境留有的“印痕”。

是一家技术专业从业塑料原料、【PA6 美国杜邦 73G43HSL】橡胶制品、热塑胶聚氨酯弹性体、聚氨酯弹性体、降解塑料、市场销售为一体的技术专业商贸有限公司。企业在原材料供货拥有优良的信誉度，并与好几家著名生产厂商创建长期性平稳的代理商经销商合作关系，有着健全的售前服务、售后维修服务管理体系，出示完全免费技术性援助和材料之配制等服务，备受众多新老顾客的热力欢迎在诸多的同行业中已产生自身特有的营销推广设计风格。商品名：PA6牌号：73G43HSL原产地：美PA6

73G43HSL美国杜邦简易详细介绍：产品名：丙烯酸树脂6 或 尼龙6(PA6)化学式： $[-NH-(C_2H_5)_5 - CO]_n$ - 特性：透明色或不全透明奶白色结晶体形高聚物特点：热固性、质轻、延展性好、耐化工品和使用性能好点燃识别方法：红底黄火苗，烧绿色植物味有机溶剂试验：耐环己酮和芬芳有机溶剂分解反应温度： >300 均衡吸水性：3.5%密度： (g/cm^3)

1.14-1.15熔点：215-225 抗拉强度： >60.0 Mpa伸长率： $>30\%$ 弯曲强度：

90.0Mpa空缺冲击性抗压强度： $(KJ/m^2) > 5$ PA6 73G43HSL美国杜邦制作工艺：干燥解决：因为PA6非常容易消化吸收水份，因而生产加工前的干燥尤其要留意，假如原材料是用防水涂料包装供货的，则器皿应维持密闭式。假如环境湿度超过0.2%，提议在80 之上的暖空气中干燥16钟头。假如原材料早已在空气中曝露超出8钟头，提议开展温度为105 ，8钟头之上的真空泵风干。模具温度：80-90 。模具温度很明显地危害晶粒大小，而晶粒大小又危害着塑料件的机械设备特点。针对构造构件而言晶粒大小很重要，因而提议模具温度为80-90 。针对厚壁的、步骤较长的塑料件也提议使用较高的模具温度。扩大模具温度能够提升塑料件的抗压强度和弯曲刚度，但却减少了延展性。假如壁厚超过3毫米，