

# 厂家销售立邦净味专业内墙面涂 QC472

产品名称	厂家销售立邦净味专业内墙面涂 QC472
公司名称	四川鑫龙远东建材有限公司
价格	260.00/桶
规格参数	规格:18L 涂刷面积:10平方米/L 产地:成都
公司地址	成都市金牛区人民北路二段188号1栋24楼2409号
联系电话	02883401687 13388193011

## 产品详情

立邦净味专业内墙面涂 QC472 立邦净味专业内墙面涂使用了立邦环保净味技术，产品净味环保、性能优异，施工简单方便，是公共及室内装修的健康产品，尤其适用于有快速入住需求的空间涂装。

执行标准 GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》合格品；GB

18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》；HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》内墙面漆产品特性 低气味环保，安全健康。漆膜遮盖力好，经济耐用；施工简单方便；流平性能良好，施工简单方便；应用范围 用于内墙公共及室内装修涂装，尤其适用于相对封闭的空间、有快速入住需求的空间、以及重涂等空间涂装。技术参数【具体数据详见检测报告】

固体含量：50.0 ± 5.0% 表干时间：30 分钟/25 重涂时间：6 小时以上/25

理论用量：10m<sup>2</sup>/升（干膜厚度 30 微米）

注：干燥时间会随环境温度、湿度的不同而有变化；理论用量只

适用于白色及浅色产品，实际用量会因施工方法、表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异。

颜色选择 白色 包装规格 18 升/桶 产品储存 存放在 0~35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，杂质能引起涂料的变质。产品若未开启且经妥善存，贮存有效期为 3 年。表面处理

请参考《立邦内外墙涂料涂装基层处理作业书》推荐体系

推荐底漆产品型号：QC238、QC231、QC241、QB230 注意事项 涂装前应确认底材达到涂装要求；应在 5~35℃ 的温度范围内涂装，涂装要求的空气湿度应小于 85%；

选择合适的施工方法和合适的施工工具，按推荐的施工工艺进行施工作业；

控制涂装间隔，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的涂

刷，过短的重涂间隔时间会造成下面的漆膜干燥缓慢，出现起皱等问题。