

# 大泽動力5KW单相汽油发电机

产品名称	大泽動力5KW单相汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

大泽動力5KW单相汽油发电机 为你提供广泛单相和三相无刷式汽油发电机，汽油发电机，电焊发电机，照明发电机，园林机械，公路机械和  
水泵等优良产品，操作简易、运转宁静，经久耐用，适合于任何用途以配合当时环境下使用。

1. 风冷汽油发电机组采用风冷柴用机作为动力，因此具备了风冷汽油机适用场所。
2. 目前的风冷单缸汽油机均为第二代单缸汽油机，各项指标均符合对于第二代单缸机的技术要求，比重量轻，排放低，使得目前的单缸风冷发电机组更经济，更环保。
3. 由于采用第二代单缸汽油机燃油喷射技术，使得汽油机油耗大大降低，每千瓦时消耗汽油不超过200克，相比同排量的汽油机，节油30%左右。
4. 由于汽油机本身具有的高扭矩，可靠性高的特点，使得汽油发电机具有发电稳定性好，功率损耗小的特点，加上汽油机采用压燃式点火方式，不需要火花塞及化油器，更使的机器在使用时把燃油充分运用。让你测使用成本降到更低，也为大气环境做出一份贡献。

型号：TO6500ET

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

### 发动机参数

发动机型号：186

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1L

过载保护FU：有

点火系统：C、D、I

绝缘等级：F

启动方式：手/电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

缸体结构：单缸、四冲程、风冷

排 放：420CC

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

### 整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：85kg

外形尺寸：700\*530\*540mm

汽油发电机组试机前的检查步骤如下：

- 1) 检查机组表面是否清洁干净；地脚螺帽,飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象,发现问题及时紧固。
- 2) 检查各部分间隙是否正确,尤其应仔细检查各进,排气门的间隙几减压机构间隙是否符合要求。
- 3) 将各气缸置于减压位置,转动曲轴检听各缸机件运转声音有无异常声响,曲轴转动是否自如,同时将机油泵入个摩擦面,然后,关上减压机构,摇动曲轴,检查气缸是否漏气,如果摇动曲轴时,感觉很费力,表示压缩正常。