

南京市机制砂检测 海沙氯离子检测 硬度检测

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 南京市机制砂检测 海沙氯离子检测 硬度检测 |
| 公司名称 | 浙江广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662248593 18662248593 |

产品详情

| 检验依据 | 检验项目 | |
|---|--|---|
| 建设用砂 GB/T 14684-2011 普通混凝土用砂、石质量及检验 方法标准 JGJ 52-2006 种类：天然砂 人工砂 混合砂 海砂 粗砂 (3.7 ~ 3.1) 中砂 (3.0 ~ 2.3) 细砂 (2.2 ~ 1.6) 特细砂 (1.5 ~ 0.7) 混凝土强度等级： C60 ?C55 ~ C30 C25 钢筋混凝土用砂 预应力混凝土用砂 | 颗粒级配 细度模数 含泥量 泥块含量 表观密度 堆积密度 云母含量 轻物质含量 有机物含量 | 硫化物及硫酸盐含量 氯离子含量 含水率 紧密密度 石粉含量 (人工砂或混 压碎值 (人工砂要求) 吸水率 贝壳含量 (海砂要求) 空隙率 (用GB14684的 |
| 建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011 硅质骨料 碳酸盐骨料 卵石 碎石【沉积岩 (石灰岩、砂岩) 变质岩 (片麻岩、石英岩) 或 深成的火成岩 (花岗岩、正长岩、闪长岩、 | | |

橄欖岩)

噴出的火成岩(玄武岩、輝綠岩)】

連續粒級(mm)： 5~10 5~16 5~20

5~25 5~31.5 5~40

單粒級(mm)： 10~20 16~31.5 20~40

31.5~63 40~80

針、片狀顆粒含量

壓碎值