百级手术室嵌入式保温柜

产品名称	百级手术室嵌入式保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48℃
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意电器有限公司也迎着时代发展的需要而成立。福意联主营恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备等产品。产品资源广，价格优惠。福意联从事疗、院、大院校、实验室、、、造船、电子、电工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、醫療、汽摩等领域。福意联自成立以来凭借的管理，稳健的技术力量，优化的物流管理，业务发展迅猛！

百级手术室嵌入式保温柜在手术室净化工程中的应用

福意联经营用手术室净化工程，可嵌入墙体。适用于手术室，ICU，供应室等。是供醫療使用的新型加温恒温设备，主要适用于醫療手术室、输液室、急诊科、输室、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存，温度任意调节，满足醫療不同输液的加温、恒温要求。

手术室中与用途介绍： 根据不同科室的需求，研发出多款产品，容积分为小型、中型、大型三个系列。产品从结构分为：嵌入式和非嵌入式两个系列。可用于急诊科加温箱，手术室加温，保温柜，内科加温，CT室造影剂加温等等！！

百级手术室嵌入式保温柜产品参数

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L　温度：2～48℃
外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L　温度：2～48℃
外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L　温度：2～48℃
外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L　温度：2～48℃
外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L　温度：2～48℃
外型尺寸：595×680×1805mm 高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L　温度：0～100℃

外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L　温度：0～100℃
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L　温度：0～100℃
外型尺寸：595×675×1795mm 保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L　温度：2-8℃
外型尺寸：430×480×640mm　型号：FYL-YS-88L　温度：2-8℃
外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-128L　温度：-30到10℃
外型尺寸：550ｘ560ｘ850mm

适用范围福意联解决醫療加温系统。十年致力于手术室恒温技术已！主要用于、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

百级手术室嵌入式保温柜产品简要介绍：

以上介绍是百级手术室嵌入式保温柜 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

控温方式：微电脑智能温控系统，数字设定、数字显示；控温：精度温度传感器，自动显示箱体内部温度：智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱内温度稳定且均匀；上、下限温度设定及低温报警功能，有效确保箱内物品安全；制冷系统：压缩机；循环单元：风机保工作室内温度非常均匀；观 察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：日光灯管；储物方式：立式，可调式搁架。

：1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“ 保修须知 ”二条款内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、各热线由人负责，?随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修致电后，响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。