

# 洁净手术部保温柜保冷柜

产品名称	洁净手术部保温柜保冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

福意联恒温、冷藏设备等等。其产品广泛应用于医疗，实验室，科研院校，检测，采样等行业

### 洁净手术部保温柜保冷柜在手术室净化工程中的应用

加温液体是为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，发生抽搐现象和低体温症现象，加大手术的风险性。福意联该产品用法在液体放入箱内前，先设置好温度为37-38度或者42-60度，在箱内温度达到设定值时放入液体。

手术室中与用途介绍：适用于手术室等科室用来存放手术中常用液体的保存。常见于伏液、生理盐水，甘露醇，透析液等的加温保存。常用于存放冲洗液，相对事宜的温度，对降低病人不适感和加快伤口愈合方面起着非常重要和关键的。

### 洁净手术部保温柜保冷柜产品参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm

型号:FYL-YS-88L 温度:2-8

外型尺寸:480 × 490 × 840mm手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 680 × 1805mm高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100

外型尺寸:595 × 565 × 860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:

595 × 565 × 1440mm 型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

适用范围用手术室净化工程，可嵌入墙体主要用于、手术室、门诊、急救、放射科，内科，库等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液 液 甘露醇,冲洗液 生理盐水等。

洁净手术部保温柜保冷柜产品简要介绍：

以上介绍是洁净手术部保温柜保冷柜 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

微电脑控制，数码温度显示，箱内温度可调可控。不受环境温度变化自动恒定温度。采用PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速；强制吹风系统，新式风道结构，确保箱内温度均匀；无氟发泡保温箱体，；安全门锁设计，防止随意开启；三层透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然；三种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感故障报警。报警方式：声音蜂鸣报警，按任意键多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁。箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定；

为创造，提高企业度，树立企业形象，我们本着“以德敬人、以诚立人”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：

1、为了保产品的高可靠性和优良性，系统的选材均选用国内或产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。