

洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司业务部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址） |
| 联系电话 | 13910804787 |

产品详情

北京福意联目前主要产品为恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备等产品。产品广泛应用于研究、检验检疫、质量监督、环境、与生物制品检定、食品日化生产、以及钢铁石化化工电力等领域。

洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计在手术室净化工程中的应用

根据净化（层流）手术室建设，是作为工程中不可或缺的设备。用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。用于液体，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

手术室中与用途介绍：面对日趋完善的医疗体制，福意联为您倾情打造更好服务的。是专门针对手术室而研发设计，将需、冲洗液加温到人体能够接受的温度，很好的降低了低温对病人的刺激，提高医疗单位服务质量！用于液体，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计产品参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542
容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670
容量88L2-48 手术室保温柜系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870
内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445
内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805

内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200
内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293
内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸
1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸 1445×860×2220
容量1028L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879
内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595×570×1460
内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677×597×1710
内部尺寸504×504×1508 容量430L

适用范围福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温技术已！主要用于、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计产品简要介绍：

以上介绍是洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

型号FYL-YS-100L输入电压AC220V制冷功率85W加热功率120W恒定温度4-38（任意设定）净重22kg外形尺寸480x470x843mm容积100L产品颜色蓝白色1.洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.*温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10~38环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。3.设计：噪音低于39dB（A），，无氟压缩机制冷技术。4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架3个5、钥匙2把