

# 无菌手术室嵌入式保温柜

产品名称	无菌手术室嵌入式保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-150L 温度:2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）是从事医用恒温加温，移动冷藏设备的福意联恒温、冷藏设备等等.....我公司本着信誉靠前、质量至上的原则，竭诚为各界朋友服务。

### 手术室嵌入式保温柜在手术室净化工程中的应用

是微净化手术室、层流手术室研发的手术室加温、制冷恒温设备。采用嵌入式设计。用于解决在输液过程中因外界气温较冷，进入人体内的药液会让人体温下降，致使病人（尤其是儿童与老弱患者）怕冷、发抖、四肢发麻，甚至发生管痉挛，肌肉抽搐等严重症状。用于液体，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

手术室中与用途介绍：为便于临床应用方便，还有门用于手术、预冲用的大包装生理盐水，瓶装的、袋装的规格，都有。福意联手术室液体加温箱在对液体加温时采用恒温暖风加温，瓶装，袋装均可放在箱内加温预热，不会出现爆瓶涨袋现象

### 手术室嵌入式保温柜产品参数

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm 高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0～100  
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0～100  
外型尺寸：595×675×1795mm 保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8  
外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8  
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10  
外型尺寸：550×560×850mm

适用范围 2014年6月1号正式施行编号为GB50333-2013--洁净手术部建设规范--，将手术室保温柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联注于恒温设备20年，为手术室净化工程提供的的产品，为广大解决低温加温恒温保存方案，真正提升醫療护理质量，已经在国内各大广泛使用。

手术室嵌入式保温柜产品简要介绍：

以上介绍是手术室嵌入式保温柜 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

- 1、外箱体采用钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。
- 2、内胆易于清洁处理。
- 3、采用间接制冷及加热和高速风机强制送风循环，达到箱内温度均匀分布。
- 4、温度控制采用微电脑控温仪，操作简便、直观，且具有上下限超温报警和定时功能，使用稳定可靠。
- 5、箱内设有 多层不锈钢搁板的搁档、拆卸方便，且易于清洗和调节搁板间隔高度。
- 6、箱内设有灯照明。
- 7、智能化程度高，可对程序进行设置，满足醫療温液体、冲洗液、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。也可用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、液或存放需要4-38 之间的物品。

三、配送范围福意联的商品派送网络已经覆盖有地区，请您放心订购！\*如您欲了解更多福意联的相关配送事项，请致电福意联，我们将很高兴为您服务！四、配送收费按照货物的重量、长宽高以及距离远近运输时间而确定。