

门磁、单音门磁、门窗报警器

产品名称	门磁、单音门磁、门窗报警器
公司名称	王晓龙（个体经营）
价格	2.00/个
规格参数	电压:4.5（V） 适用范围:防盗报警 发射频率:0（M）
公司地址	中国 山东 临沂市 临沂市临西七路家电厨卫城大卖场二楼9号
联系电话	86 0539 7102060 13395393002

产品详情

电压	4.5（V）	适用范围	防盗报警
发射频率	0（M）	发射芯片	0
振荡电阻	0（ ）	工作距离	10（mm）
发射距离	0（m）	功率	0.45（w）
安装型式	ABS	电流	100（mA）
类型	无线门磁		

利用电磁感应技术，安装简易，价格便宜。开启状态下，只要打开门窗。机器便发出高分贝报警声，让你从此远离防盗门窗给您带来得不便。

适用范围：适合安装在家庭、公司、库房的门窗、柜子、抽屉等不允许别人对便打开的地方，当盗贼撬开门窗；或出差入住酒店外人打开房门，它便会发出警报，请您马上查看确保您的财产与安全受到损害。

使用方法：只需将安全报警防盗器背面的胶纸撕开，分别贴于大门或窗口两边，当您使用时，只需将开关拨到“on”位置，它便处于开启待机状态，若有人将大门或窗子抽屉移动或打开1-2厘米缝隙左右，它便马上发出警报声震慑盗贼并提醒您查看，直到您将开关拨到“off”位置或您关闭门窗、抽屉才停止（内置1.5v Ir44纽扣电池，可以使用6-12个月。用完可以更换）。本品已装有三颗纽扣电池，请朋友们放心选购。

门磁的正确安装方法：1.门磁探测器安装在您需要进行防范的门的门框上，即把门磁探测器主件(主机部分)定在门的边框上，将副件（既是磁铁部分）安装在门扇上。如果是窗户，则将门磁的两部分安装在两扇窗的中间位置，不管窗户的那扇分开，都会发出报警信号。2、其误报率与安装的位置有极大的关系，普通门窗磁推荐的安装位置应该是主件和副件间隙 2mm

