涤纶阻燃整理剂 无卤环保阻燃剂 布料织物面料阻燃剂 地毯阻燃剂

产品名称	涤纶阻燃整理剂 无卤环保阻燃剂 布料织物面料阻燃剂 地毯阻燃剂
公司名称	浙江福尔普生新型材料有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	品牌:HOLPOSON 型号:PyroMan 溶 解性:可溶于水
公司地址	嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路18号6层609室（自主申报）（注册地址）
联系电话	0573-87760008 18966343508

产品详情

阻燃整理剂 HOLPOSON PyroMan

HOLPOSON PyroMan
阻燃整理剂是一种无卤的新型阻燃剂，能够有效阻止火焰蔓延，处理阻燃剂HOLPOSON PyroMan 的面料被赋予难燃的防护功能，持久性及耐水洗性强，长期有效地发挥阻燃功能。适合全涤面料和部分涤纶锦纶混纺织物。

一、物化性能

外 观　　无色至浅黄色透明粘液

离 子 性　　弱阳离子

主要成分　　含磷化合物

pH值　　2～4

溶 解 性　　可溶于水

二、使用方法

阻燃剂HOLPOSON PyroMan 整理的方法是浸轧法。在阻燃处理前最好做碱减量处理，以改变涤纶的吸湿性、手感，有效去除织物表面的杂质，提高阻燃整理效果。

工艺配方：

阻燃剂HOLPOSON PyroMan　　40～80 g/L

工作液的配制：

在配液槽中加入70～80%的水，再加入阻燃剂HOLPOSON PyroMan，搅拌，然后加入其他助剂（需预先试验其是否影响阻燃效果），并加入至规定刻度，搅拌均匀。配好的工作液8小时应用完。

工艺流程：

织物 → 二浸二轧（轧液率60～70%）→ 烘干（80～100°C）→ 焙烘（170～190°C×1～3min）→ 水洗 → 烘干

注意事项

1.配制好的溶液请于8小时内使用

2.对一些特殊染料，生产前应做色光变化小试

3.上述工艺配方和工艺过程根据具体加工条件作适当调整

4.焙烘温度必须严格控制，否则影响耐洗性和阻燃效果

贮　存

包装：25KG，60KG塑料桶，贮存期为12个月。开包使用后应确保容器密闭

室内存放，避免高温、严寒。