

# 浅水区域航道标记塑料浮标 锥形浮标

产品名称	浅水区域航道标记塑料浮标 锥形浮标
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FB700 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### 浅水区域航道标记塑料浮标 锥形浮标

一种水利工程用警示浮标，包括圆柱型浮体（1）、设置在圆柱型浮体（1）上端的锥台型支撑体（2）以及设置在圆柱型浮体（1）下端的圆锥型重锤体（3）；锥台型支撑体（2）的侧壁上设置有太阳能板（4），锥台型支撑体（2）上端设置有高射灯（5），锥台型支撑体（2）内部设置有蓄电池（6），蓄电池（6）上方设置有电机（7），电机（7）的输出轴与高射灯（5）的灯座相连，电机（7）可带动高射灯（5）转动；高射灯（5）和电机（7）分别与光敏开关相连。本实用新型整体性能稳定，可有效的对目标水域进行警示，并且在能见度不足的情况下仍然可起到警示标识作用。

浮标有不同的种类和规格，按布设的水域可分为海上浮标和内河浮标。海上浮标标身的基本形状有罐形、锥形、球形、柱形、杆形等。由于浮标受风、浪、潮的影响，标体有一定浮移范围，不能用作测定船位的标志。若采用活结式杆形浮标则位置准确，受撞后可复位。内河浮标有鼓形浮标、三角形浮标、棒形浮标、横流浮标和左右通航浮标等。

- 1.浮体材料具有很\*的弹性和硬度（浮体材料洛氏硬度为40，钢标材料洛氏硬度为45），被外力撞击后，迅速吸收撞击能量，恢复原形；
- 2、浮标重量轻，惯性小，被撞击后可迅速移位，化解了撞击力，避免了破坏；
- 3、浮体柔韧性强，\*拉伸，\*难撕裂，可大限度地保障浮体的安\*；
- 4、浮体采用\*殊结构设计，浇注密度 36kg/m<sup>3</sup>聚氨脂泡沫，警示航标对浮体起到强力支撑，保证浮体被撞击后迅速回弹而不变形；
- 5、灯器支架采用复合材料，在符合\*标基础上做了多改进，其安\*性、\*撞击能力及大幅提\*；

6、灯支架与浮体以316L-M20海水用不锈钢螺栓连接；

7、新型安\*护圈具有强大的变形能力，加强了对灯具及太阳能板的保护作用。