

钢木边台定制实验桌PP防腐操作台试剂器皿柜防爆气瓶柜天平台通风柜

产品名称	钢木边台定制实验桌PP防腐操作台试剂器皿柜防爆气瓶柜天平台通风柜
公司名称	江苏千裕净化科技有限公司
价格	650.00/米
规格参数	品牌:江苏千裕净化
公司地址	苏州市吴中区经济开发区城南街道东吴南路125号
联系电话	18934582899 18934582899

产品详情

1.台面要求：采用13mm厚实芯理化板台面,表面采用电子束固化技术（EBC）处理，边缘用相应的台面板双层加厚至27mm，台面底部做有防水槽，水池台上面做档水板，表面细致，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，具有良好的承重性能，台面接缝严密，长期使用不变形，不龟裂，耐酸碱，耐刻划，抗菌、易清洁。
2、实验台框架：C型钢框架结构，主框架及横梁采用60×40*1.5mm无缝冷轧钢管(钢管一定要在无缝的)，所有横梁连接均采用整体焊接卡套式连接（非角码连接）。所有钢型材表面经酸洗、磷化后采用环氧树脂静电喷涂处理。具耐锈蚀、耐强酸碱、防火、防潮等性能。
3、柜体材质：所有实验台、柜用E1级环保三聚氰氨中纤密度板
4、台身：主体采用15mm厚三聚氰氨中纤密度板（符合绿色环保要求，甲醛含量为E1级），所有截面由硬质2mmPVC利用专业封边机械高温热压封边，粘力强，美观耐用；

5、实验台及高柜的柜门屈面板及活动层板采用 18mm厚三聚氰胺双饰面中纤密度板(符合绿色环保要求，甲醛含量为E1级),2mmPVC封边作防水处理，颜色可选,柜内置活动层板，柜体颜色可根据用户的需求来选定。
6、五金配件导轨和铰链：45MM宽×1.2mm三节静音导轨和全开防腐合金铰链。开合次数超10万次。
7、拉手：一字内扣铝合金隐形拉手。
8、地脚：采用实验室专用优质防震组合地脚，高度可调，配减震防滑功能橡胶制作，可调高度0-50mm。
9、三口水龙头及pp水池：纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀。开关采用精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀。出水口为PP材质，并具有缓压作用，可拆卸清洗，随意更换雾状水嘴。鹅颈出水管可360度旋转。可旋转的鹅颈高出水嘴距台面约630mm，低水嘴距台面约为300mm。pp水池尺寸：550*450*290mm PP材质、高密度PP一体成型，厚度5mm/m具有弹性，并耐酸碱及有机溶剂。
10、含试剂架：尺寸：L*300*700mm 铝玻结构，采用90×40铝合金立柱，外表环氧树脂静电喷涂，可调滑块采用2.0mm冷轧钢板弯曲成型,层板采用12mm厚单面磨砂钢化玻璃，两边装高度约40mm铝合金型材作为挡边，防止物品滑落。

11、每个立柱有两个电源盒，5孔多功能（220V，10A）插座。

