

LTFE管链输送机链板刮板A粉体管链输送机链板刮板制造

产品名称	LTFE管链输送机链板刮板A粉体管链输送机链板刮板制造
公司名称	衡水金泰鸿丞橡塑制品有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:鸿丞 型号:140-320 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县张葛候橡塑基地3排317
联系电话	0318-7159508 13785885811

产品详情

LTFE管链输送机链板刮板A粉体管链输送机链板刮板制造

埋刮板输送机是借助于在封闭的壳体管链输送机链板刮板内运动着的刮板链条而使散体物料按预定目标输送的运输设备。它具有体积小、密封性强、刚性好、工艺布置灵活、安装维修方便、并能多点加料和多点卸料等优点。因此显著改善了工人的劳动条件，防止了环境污染。埋刮板输送机原理是依赖于物料所具有的内摩擦力和壳体给物料的侧压力，在输送物

料过程中，刮板链条运动方向的压力以及在不断给料时下部物料对上部物料的推移力，这些作用力的合成足以克服物料在机槽中被输送时与壳体之间产生的外摩擦阻力和物料自身的重量。使物料无论在水平输送、倾斜输送和垂直输送时都能形成连续的料流向前移动。选用原则埋刮板输送机主要由封闭断面的壳体（机槽）、刮板链条，驱动装置、张紧装置及安全保护装置等部管链输送机链板刮板件组成。设备结构简单、体积小、密封性能好、安装维修比较方便；能多点加料、多点卸料，工艺选型及布置较为灵活；在输送飞扬性、有毒、高温、易燃易爆的物料时，可改善工作条件，减少环境污染。型号有：通用型、热料型、高温型、耐磨型、纯碱用型（普通型、高效型）、粮食用型、水泥用型、电厂用型等，槽宽为160-1250mm。管链输送机链板刮板埋刮板输送机对物料有下列要求：（1）物料松散密度： $p=0.2\sim 2.5t/m^3$ 管链输送机链板刮板（2）物料温度：一般机型适用于物料温度小于 $120^{\circ}C$ ；热料型输送物料的温度为 $100\sim 450^{\circ}C$ ，瞬时物料温度允许达到 $800^{\circ}C$ 。

（3）含水率：含水率与物料的料度、粘度有关，一般应以

衡水金泰鸿丞橡塑制品有限公司专业生产：尼龙制品配件，机械行业，食品级配件等