

ABS台湾奇美PA-765B阻燃级

产品名称	ABS台湾奇美PA-765B阻燃级
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	17.80/千克
规格参数	型号:阻燃级 型号:765B 产地:ABS台湾奇美
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

[台湾奇美ABS 台湾奇美 PA-765B 阻燃性级ABS 阻燃性 中冲击性抗压强度.](#)

塑胶ABS还可以说成聚乙烯的改性材料，比HIPS有较高的耐冲击抗压强度和更强的冲击韧性，具备优良的生产加工特性，能够应用塑料机、挤塑机等塑胶成形机器设备开展注塑加工、阻燃塑料、注塑、注塑、层合、聚氨酯发泡、热成形，还能够电焊焊接、涂敷、电镀工艺和机械加工制造。ABS的吸水能力较高，生产加工前需开展干燥解决，干燥温度为70~85℃，干燥时间为2~6小时；ABS产品在生产加工中非常容易造成热应力，如地应力很大，导致商品裂开，应开展退火处理，把制品放于70~80℃的暖风循环系统烘干箱内2~4h，再制冷至室内温度就可以。

ABS树脂是在聚乙烯环氧树脂改性材料的基本上发展趋势起来的三元预聚物。在其中A意味着丙烯酸、B意味着丁二烯、S意味着丁二烯。ABS树脂具备三种双组分的综合性能、A能够提升耐磨性能、耐溶剂腐蚀，进而具备一定的表层强度；B使ABS展现硫化橡胶态的延展性，提升了断裂韧性；S使ABS塑料展现出不错的流通性，使之具备热固性塑料成形生产加工的优良特性。

ABS塑料在中国关键用以生产制造仪表设备、电器产品、话机、电视等的机壳及电镀工艺用的ABS塑料，使其授予金属质感，ABS用以替代金属材料

全球ABS五个较大的生产商先后是：台湾的奇美企业，总生产能力为125万吨级/年，在其中台南设备为一百万吨/年、镇江市设备为25万吨级/年；拜耳集团总生产能力为93万吨级/年；LG有机化学总生产能力为70万吨级/年；美国通用电气GE塑胶总生产能力为65万吨级/年；BASF总生产能力为56万吨级/年，五大公司占全球总生产能力的55.6%。五大制造业企业已占全世界ABS生产能力的一半之上。因中国大陆ABS供货仍存有有很大空缺，因此

几大型企业有非常一部分出口产品到我国，另外**??**和**LG**已陆续在中国大陆投资建厂，并有再次扩能的意思。

奇美的POLYLACABS树脂是现今市场上多样化的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，我们独特的技术，

促使ABS树脂在强度、安定性、加工性上有其特殊的搭配组合，奇美POLYLAC的质量、染色性及外观，深受顾客之信赖及喜好。POLYLAC已被广泛接受而应用于商业机械、电子零件、通讯设施、个人计算机、电气器具、汽车零件、淋浴用具、行李箱、水龙头及其他家居用品