玉溪易门槽钢生产厂家价格,云南槽钢

产品名称	玉溪易门槽钢生产厂家价格,云南槽钢
公司名称	云南恒筹商贸有限公司
价格	3600.00/吨
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富 C座3楼3-2号
联系电话	0871-67425967 13888768902

产品详情

如何确定镀锌渠道产品的质量?如果不知道如何判断,槽钢建议我们从产品的性能入手,如槽钢的粘结性、均匀性和固结性这三个方面来判断,用怎样来判断,我们可以参考以下方法来判断,我相信这cOntand将有助于每个人!

1。附件

镀锌槽钢的耐蚀性主要取决于镀锌层的厚度。因此,镀锌层厚度的测量往往是判断镀锌钢质量优劣的主要依据。

因此,涂层的均匀厚度实际上是不可能的。因此,对附着力的测量不能基于单点(位置)来确定,必须测量其单位面积()的平均附着锌重量(q)是有意义的。

2。均匀性

热镀锌钢是zui容易生锈的部件,仍然是zui薄的锌层,因此有必要对是否zui薄的部分进行标准检测。

均匀性试验通常采用硫酸铜进行,但这种方法很难对由锌层和合金层组成的锌镀层进行均匀性试验。由于锌层和合金层在硫酸铜溶液中的溶解速率不同,合金层中锌与铁的比例也不同。因此,通过重复多次 浸渍时间来判断均匀性是不合理

因此,在zui近的欧洲和美国规范和JIS中,有一种趋势是废除这种试验方法,在必要时用薄膜厚度计来检查分布状态,用基于视觉或触觉的分布代替均匀性。

三。坚固性

所谓坚固性是镀锌层和钢的紧密性。镀锌部件在精加工、搬运、贮存和使用方面的主要要求不能剥离。

常用的试验方法有锤击、挤压、卷绕等。

一般人们往往有错误的想法,往往为了便于测量钢的凝固性,取两块镀锌钢板,用边角相互敲打,观察 角部剥落情况进行判断。如果角落里只有几颗厚的锌粒。

我公司主要经营树脂瓦,钢材,管材,型材