

腻子性遇水膨胀止水条标准

产品名称	腻子性遇水膨胀止水条标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/米
规格参数	型号:PN220型 规格:20*30mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

腻子性遇水膨胀止水条执行标准：

腻子性遇水膨胀止水条依据标准为JC/T141-2001普通型膨润土橡胶腻子性遇水膨胀止水条，吸水膨胀被流程达到200~250%时所需时间为4h；而缓膨型膨润土橡胶腻子性遇水膨胀止水条，吸水膨胀倍率达到220~250%时所需时间为120小时。膨润土橡胶腻子性遇水膨胀止水条外观为柔软有一定弹性均匀的条状物，色泽均匀，无明显凹凸等缺陷。

腻子性遇水膨胀止水条价格行情：

腻子性遇水膨胀止水条价格并不是统一的，因腻子性遇水膨胀止水条生产厂家不同，腻子性遇水膨胀止水条规格型号不同，腻子性遇水膨胀止水条生产标准不同，所以腻子性遇水膨胀止水条价格也是高低不一的，如果想知道腻子性遇水膨胀止水条实际价格，向我厂提供腻子性遇水膨胀止水条规格型号，腻子性遇水膨胀止水条标准及用量，腻子性遇水膨胀止水条送货地址，我们的报价人员就会给您一种腻子性遇水膨胀止水条准确价格。

腻子性遇水膨胀止水条的使用方法和存放要求：

- 1、腻子性遇水膨胀止水条将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。
- 2、腻子性遇水膨胀止水条顺缝铺开、捺开。
- 3、隔离纸取下，在胶面上做装饰或保护层即可。
- 4、腻子性遇水膨胀止水条存放备用或运输时，切忌重压及已防材料变形。

腻子性遇水膨胀止水条种类及规格:

遇水膨胀止水条大概分三种，一种是红色的制品型腻子性遇水膨胀止水条，一种是黑色的腻子型腻子性遇水膨胀止水条，另外一种黑灰色带注浆管型腻子性遇水膨胀止水条，腻子性遇水膨胀止水条常用规格30*20mm,腻子性遇水膨胀止水条包装一般为箱装。

腻子性遇水膨胀止水条安装位置：

- 1、地下室底板与外墙的水平施工缝，留在基础板面向上300mm处，安装腻子性遇水膨胀止水条，应确保位置准确，固定牢靠。
- 2、墙体竖向施工缝按施工流水段位置。
- 3、其它墙体水平施工缝留在板（梁）下皮以上1cm，及楼板上平，并且设置腻子性遇水膨胀止水条，留置方法：首先预埋与设计腻子性遇水膨胀止水条规格相同的木条，要求木条平直大小一致。按要求拉线找直，待混凝土初凝后将木条取出，将沟槽抹光滑，且宽度与深一致，墙体钢筋绑扎完成后，支搭墙体模板之前安装腻子性遇水膨胀止水条。

以上是30mm腻子性遇水膨胀止水条施工方法的详细介绍，包括20*30mm腻子性遇水膨胀止水条价格、型号、图片、产地、品牌等信息!