水冷式冷水机 JJ 水冷式冷水机

产品名称	水冷式冷水机 IJ 水冷式冷水机			
公司名称	上海宇贞实业有限公司			
价格	.00/个			
规格参数	品牌:JJ 型号:JJIW04-JJIW40 产品别名:水冷式冷水机			
公司地址	上海市松江区中山街道荣乐东路18号A区			
联系电话	18017193812 13042169071			

产品详情

品牌J型号JIW04-JIW40产品别名水冷式冷水机产品用途机模冷却电动机功率3-36 (KW)外形尺寸970 x 560 x 970 (mm)重量100 (kg)类别水温机

产品详细介绍

一、产品特点

1. 采用日本及欧美高品质压缩机及台湾水泵,安全宁静,省电耐用。2. 配制意大利温控器,能准确地控制水温在+5 至+35。3.冷凝器及散热器设计独特,换热效果特佳。4.有电流过载保护,高低压制及电子时间延迟安全装置,当发生故障随即发出警号显示故障原因。5. 备有不锈钢保温水箱,清洗方便。6.设有逆相欠相保护和防冰保护。7. 此系列冷水机可订做耐酸碱式。

二、结构示意图及原理

三、配置

压缩机:2hp和2hp以下采用220v单相松下牌压缩机;6hp和6hp以下(单机头或双机头或由此组成多机头)采用美国泰康或美国谷伦牌压缩机;8hp单机头采用日本三菱压缩机;10hp和10hp以上采用三菱重工压缩机.冷凝器:壳管式冷凝器采用(进口高效螺纹铜管)套管式.蒸发器:15hp和15hp以下采用盘管式(铜管采用台湾进口高纯度钢管,绕16圈);15hp以上(不含15hp)采用壳管式蒸发器.(备注:如果使用封闭式水箱,建议采用壳式蒸发器)水泵:采用台湾源立牌干燥过滤器:采用美国alco温控表:采用意大利产伊尼威利牌

电器:采用台湾士林牌或德国施耐德高低压表:采用台湾jiver故障显示板:采用单体晶片钣金:采用2mmpa3钢板 挡风板1.2mm油漆:采用汽车漆管理:所有管道皆为铜管,并采用无缝焊接

注:以上配置均匀本厂标准机配置,若有特殊要求则根据特殊要求订做!

四、技术参数

	型号	unit	jjiw-04	jjiw-05	jjiw-08	jjiw-10	jjiw-12	jjiw	<i>ı</i> -15	
制冷量		kw	11.9	15	23.8	30.5	34.3	4	. 5	
		kcal/h	10234	12900	20468	26230	39498	38	700	
	输入功 率	kw	3	4.5	3×2	4.5 × 2	10	4.5 ×	: 3	
	额定功 率	hp	4	5	4 × 2	5 × 2	12	5 ×	3	
蒸发	类型	盘管式蒸发器								
器	水管口 径	Inch	1	1	2	2	2	2		
冷	类型	•						⁻ 22		
冻媒体	填充量	kg	2	2.5	4	5	5	7.5		
水冷	类型	盘管式冷凝器								
冷凝器	水管口 径	luch	1	1	1-1/2	1-1/2	2	2	2	
冷	却水量	l/min	65	70	100	110	150	170)	
水	箱容量	liter	50	50	70	70		125		
水泵	功率	kw	0.75	0.75	1.5	1.5		2.2		
水	•	hp	1	1	2	2		3		
	流量	I/min	60	60	100	100	2	200		
管径	冷水出 口	luch	1/2 × 4	1/2 × 4	2	2	2 2			
	冷水回口	luch	1/2 × 4	1/2 × 4	2	2		2		
外形	水冷	cm	97 × 56 × 97	97 × 56 × 97	158 × 75 × 139	158 × 75 × 1		75 × 139	204 >	
尺寸	风冷	cm	120 × 63 × 108	125 × 68 × 113	182 × 85 × 169	182 × 92 × 1	81 182 × 1	100 × 181	195 ×	

五、备注说明

1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12 /7 、冷却进出水温度30 /35 2.工作范围:冷冻水温度范围:5 至35 ;冷冻水进出水温差:3 至8 。在冷凝温度不高于35 环境使用*若上述参数或尺寸 有所变更,恕不另行通知*