

风冷式冷水机 JJ 风冷式冷水机

产品名称	风冷式冷水机 JJ 风冷式冷水机
公司名称	上海宇贞实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JJ 型号:JJIW04-JJIW40 产品别名:风冷式冷水机
公司地址	上海市松江区中山街道荣乐东路18号A区
联系电话	18017193812 13042169071

产品详情

品牌	JJ	型号	JJIW04-JJIW40
产品别名	风冷式冷水机	产品用途	机模冷却
电动机功率	3-36 (KW)	外形尺寸	970 × 560 × 970 (mm)
重量	100 (kg)	类别	水温机

产品详细介绍

一、产品特点

1. 采用日本及欧美高品质压缩机及台湾水泵，安全宁静，省电耐用。
2. 配制意大利温控器，能准确地控制水温在+5 至+35 。
3. 冷凝器及散热器设计独特，换热效果特佳。
4. 有电流过载保护，高低压制及电子时间延迟安全装置，当发生故障随即发出警号显示故障原因。
5. 备有不锈钢保温水箱，清洗方便。
6. 设有逆相欠相保护和防冰保护。
7. 此系列冷水机可订做耐酸碱式。

二、结构示意图及原理

三、配置

压缩机:2hp和2hp以下采用220v单相松下牌压缩机;6hp和6hp以下(单机头或双机头或由此组成多机头)采用美国泰康或美国谷伦牌压缩机;8hp单机头采用日本三菱压缩机;10hp和10hp以上采用三菱重工压缩机.冷凝器:壳管式冷凝器采用(进口高效螺纹铜管)套管式.蒸发器:15hp和15hp以下采用盘管式(铜管采用台湾进口高纯度钢管,绕16圈);15hp以上(不含15hp)采用壳管式蒸发器.(备注:如果使用封闭式水箱,建议采用壳式蒸发器)水泵:采用台湾源立牌干燥过滤器:采用美国alco温控表:采用意大利产伊尼威利牌电器:采用台湾士林牌或德国施耐德高低压表:采用台湾jiver故障显示板:采用单体晶片钣金:采用2mm厚a3钢板 挡风板1.2mm油漆:采用汽车漆管理:所有管道皆为铜管,并采用无缝焊接

注：以上配置均匀本厂标准机配置，若有特殊要求则根据特殊要求订做！

四、技术参数

型号	unit	jjiw-04	jjiw-05	jjiw-08	jjiw-10	jjiw-12	jjiw-15	
制冷量	kw	11.9	15	23.8	30.5	34.3	45	
	kcal/h	10234	12900	20468	26230	39498	38700	
压缩机	输入功率	kw	3	4.5	3×2	4.5×2	10	4.5×3
	额定功率	hp	4	5	4×2	5×2	12	5×3
蒸发器	类型	盘管式蒸发器						
	水管口径	Inch	1	1	2	2	2	2
冷冻媒体	类型	r22						
	填充量	kg	2	2.5	4	5	5	7.5
水冷冷凝器	类型	盘管式冷凝器						
	水管口径	luch	1	1	1-1/2	1-1/2	2	2
冷却水量	l/min	65	70	100	110	150	170	
水箱容量	liter	50	50	70	70	125		
水泵	功率	kw	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2	
		hp	1	1	2	2	3	
	流量	l/min	60	60	100	100	200	
管径	冷水出口	luch	1/2×4	1/2×4	2	2	2	
	冷水回口	luch	1/2×4	1/2×4	2	2	2	
外形尺寸	水冷	cm	97×56×97	97×56×97	158×75×139	158×75×139	158×75×139	204×
	风冷	cm	120×63×108	125×68×113	182×85×169	182×92×181	182×100×181	195×

五、备注说明

1.制冷量是依据：冷冻水进出水温度12 /7、冷却进出水温度30 /35 2.工作范围：冷冻水温度范围：5 至35；冷冻水进出水温差：3 至8。在冷凝温度不高于35 环境使用*若上述参数或尺寸有所变更,恕不另行通知*