

江阴市聚苯保温板燃烧B1级测试 燃烧氧指数测定

产品名称	江阴市聚苯保温板燃烧B1级测试 燃烧氧指数测定
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

聚苯保温板的B1、B2级是按照防火要求划分的，一般外观无法辨别，必须经试验才能区分。聚苯板主要等级主要是依据GB8624来划分的

B1级：

- 1、烟密度实验，用z801建材烟密度测定仪来测试，标准要求烟密度等级 75。
- 2、氧指标试验，用m606b数显氧指标测定仪来测试，标准要求氧指标(OI) 28。
- 3、可燃性试验，用z803建材可燃试验装置来测试，标准要求60s内燃烧长度 150mm且无燃烧滴落物燃烧滤纸。
- 4、单体燃烧试验，用z806单体燃烧试验装置来测试，标准要求燃烧增长率指标(FIGRA) 120W/s，火焰横向蔓延长度(LFS)<试样边缘，600s时的总放热量(THR600s) 15MJ

B2级：

- 1、氧指标试验，用m606b数显氧指标测定仪来测试，标准要求氧指标(OI) 26。
- 2、可燃性试验，用z803建材可燃试验装置来测试，标准要求60s内燃烧长度 150mm且无燃烧滴落物燃烧。
- 3、单体燃烧试验，用z806单体燃烧试验装置来测试，标准要求燃烧增长率指标(FIGRA) 120W/s，火焰横向蔓延长度(LFS)<试样边缘，600s时的总放热量(THR600s) 15MJ。
- 2、可燃性试验，用z803建材可燃试验装置来测试，标准要求60s内燃烧长度 150mm且无燃烧滴落物燃烧滤纸。

3、单体燃烧试验，用z806单体燃烧试验装置来测试，标准要求燃烧增长率指标(FIGRA) 750W/s。

4、单体燃烧试验，用z806单体燃烧试验装置来测试，标准要求燃烧增长率指标(FIGRA) 750W/s。现场简易快捷的鉴别为现场取一点，用火机点燃，灰是白色的就是B1级，灰是黑色的就是B2级。