

TPV 埃克森美孚 121-55 山都坪 Santoprene 工程塑料

产品名称	TPV 埃克森美孚 121-55 山都坪 Santoprene 工程塑料
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:121-55
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

基本参数牌号:

121-55

厂家(产地):

美国

品牌:

埃克森美孚

销售方式:

品牌经销

CAS:

TPV

供货方式:

现货

加工级别:

注塑

特性级别:

低收缩率

用途级别:

汽车用品

类型:

标准料

规格级别:

注塑级

颜色:

本色

美国埃克森美孚TPV 经销商

Santoprene 101-45W255 TPV 可焊性，铜接触性稳定;低压缩; 适用 电器元件;垫片，密封件

Santoprene 101-55 TPV 良好的抗疲劳性;优良的电绝缘。 适用 电器元件，汽车应用;

Santoprene 101-55W255 TPV 可焊性，铜接触稳定;低压缩性; 适用 电器元件;垫片，密封件

Santoprene 101-60W261 TPV 优良弹性;耐臭氧化; 适用 白色家电和小家电

Santoprene 101-64 TPV 电绝缘性，高抗疲劳; 适用 电器元件，汽车应用;

Santoprene 101-73 TPV 电绝缘性，高抗疲劳; 适用 电器元件，汽车应用;

Santoprene 101-80 TPV 电绝缘性，高抗疲劳; 适用 电器元件，汽车应用;

Santoprene 101-87 TPV 电绝缘性，高抗疲劳; 适用 电器元件，汽车应用;

Santoprene 103-40 TPV 电绝缘性，高抗疲劳; 适用 电器元件，汽车应用;

Santoprene 103-50 TPV 电绝缘性，高抗疲劳; 适用 电器元件，汽车应用;

Santoprene 111-35 TPV 耐化学腐蚀性良，抗疲劳性， 适用 汽运;手机;消费应用

Santoprene 111-45 TPV 耐化学腐蚀性良，抗疲劳性， 适用 汽运;手机;消费应用

Santoprene 121-50E500 TPV 熔体强度好，抗紫外线性能良好 适用 汽运;汽车外饰

Santoprene 121-50M100 TPV 耐化学腐蚀性良好，抗疲劳， 适用 汽运;汽车外饰;

Santoprene 121-55W241 TPV 高抗撕裂强度，抗紫外线性能强 适用 汽运;汽车外饰

Santoprene 121-58W175 TPV 优良的耐化学性能;控制胀大; 适用 汽运;汽车外饰

Santoprene 121-60M200 TPV 可回收材料

Santoprene 121-60W228 TPV 良好的耐化学性，抗紫外线性强， 适用 汽运;汽车内饰

Santoprene 121-62M100 TPV 良好的耐化学腐蚀性，抗疲劳性， 适用 汽运;汽车外饰;

TPV具体性能

- 1、良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。
- 2、应用温度范围广（-60—150 ），软硬度应用范围广(25A—54D),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。
- 3、优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。
- 4、绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求。
- 5、比重轻（0.90—0.97），外观质量均匀，表面档次高，手感好

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能：

- 1、TPV可在 - 60 ~ 135 温度范围内使用，应用温度范围广泛；
- 2、TPV硬度范围在25A ~ 65D之间，可以满足广泛的硬度要求；
- 3、TPV具有较好的耐候性，具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能；
- 4、TPV使用时不需要硫化，可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本
- 5、TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶（EPDM），耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似；
- 6、TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。

TPV 211-80注塑，吹塑。85A,自然色.

TPV 211-87注塑，吹塑。93A,自然色

TPV 221-55注射，挤出。59A,自然色。

TPV 221-64W175挤出，共挤。69A,自然色。

TPV 221-73注塑，挤出，吹塑或真空成型，78A,自然色。

TPV 221-80注塑，吹塑。85A,自然色。

TPV 221-87注塑，挤出，吹塑或真空成型，93A,自然色。

TPV 221-87W211注塑，挤出，吹塑或真空成型，93A,自然色。

TPV 223-50注塑，挤出，吹塑或真空成型，51A,自然色。

TPV 241-55注塑，挤出。59A,自然色。

TPV 241-64注塑，挤出，吹塑。69A,自然色。

TPV 241-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,自然色。

TPV 241-73W236注塑，挤出，吹塑或真空成型。79A,自

TPV 241-80注塑，挤出，吹塑或真空成型。85A,自然色。

TPV 241-80W236注塑，挤出，吹塑或真空成型。87A,自然色

TPV 241-87注塑，挤出，吹塑或真空成型。93A,自然色

TPV 243-40注塑，挤出，吹塑或真空成型。40A,自然色

TPV 243-50注塑，挤出，吹塑或真空成型。53A,自然色。

TPV 251-70W232注塑，挤出，吹塑。75A,自然色。

TPV 251-70W256注塑，挤出，吹塑。70A，自然色。

TPV 251-80W232注塑，挤出，吹塑或真空成型。86A，自然色。

TPV 251-85W232注塑，挤出，吹塑或真空成型。89A，自然色