

2KG臭氧发生器 200 (m3/h)

产品名称	2KG臭氧发生器 200 (m3/h)
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:空气源/氧气源 空气源功率:22kw 氧气源功率:38kw
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

空气源臭氧发生器产品技术特点

产品精心设计，严控指标，符合卫生部《消毒技术规范》对空气消毒的要求。

臭氧放点不见采用公司自主研发的新一代沿面放电体，其运行的可靠性和稳定性均远远超出常规放电体可靠运行时间超过8000小时，从而保证了整机的性能。

对多种病毒，几乎所有细菌微生物都可以迅速灭活，且无二次污染。消毒后无任何有毒有害物质残留。

消毒杀菌率高：对细菌的杀灭率是紫外灯的400倍。

无死角：通过气体的弥散到达各个角落。

自动控制：具有自动延时关机功能和自控功能，使用操作方便；

空气源臭氧发生器使用方法及注意事项

- 1、本公司产品附带完整的安装配件，您只须在须消毒的房间里接通电源，将本机与电源良好连接后开机即可使用。
- 2、消毒机工作时，请一定确保所有人员离开消毒现场。
- 3、由于臭氧属气体杀菌剂，在相对密封的条件下容易保证和提高在空气中的杀菌浓度以确保消毒效果，所以在使用时，请关闭门窗，保持房间的良好密封效果。

- 4、臭氧空气净化消毒机尽量要在空气相对湿度大于60%条件下使用，湿度越大消毒效果越好。如果空气干燥，尤其在冬季，建议消毒前在地面洒些水（约一盆）以增大空气湿度。
- 5、臭氧机在消毒杀菌的同时也消除室内异味，因此，请勿与其它化学消毒剂共同使用，以免降低臭氧杀菌效果。
- 6、一次开机消毒时间以0.5h为宜。
- 7、臭氧机停机后，臭氧气体自动分解还原为氧气，但此时仍具杀菌功能，因此停机后仍需关闭门窗。30 min后人员再进入房间。

氧气源臭氧发生器产品特点

- a自动控制系统,任意设定处理时间,可达到无人值守
- b根据用户需求设计远程控制、PLC、触摸屏等控制
- c拥有各种知识产权的臭氧放电体石英、纳米级搪瓷、陶瓷
- d双水冷或水冷+风冷双冷技术
- e优化的气源处理系统配置
- f采用标准高频高压开关电源。具有自动调频调宽、故障自检等功能
- g进口电源核心部件,数字控制电源技术,具有稳压、变频和升压三大功能
- h可以连续24小时不间断工作
- i专用电源和放电管形成匹配
- j采用电源软开关技术,效率达95%以上

五、氧气源臭氧发生器的特点

- a大排量无油压缩机或螺杆压缩机：采用进口高耐磨皮碗与电机材料组装而成、气量足、使用寿命长；
- b预紧填充体化铝合金进口分子筛组件：保持分子筛活性、提供氧气分离效率；
- c合理的散热设计、充分保证散热效率、长久保持机器运行稳定；
- d合金组合电子控制阀:充分保证机器运行寿命；
- e进口氧浓度监测探头：国内采用、质量稳定可靠；
- f采用时间,压力多变量控制技术自主开发专业控制芯片、动态调节机器运行状态、确保机器运行稳定；
- g机器性能稳定可靠：可以3000小时连续不停机运行氧浓度仍保持稳定；

h噪音低、对客户的影响低；

i使用寿命长：使用寿命达到国际**水平、综合****；

j气量足:出口压力达0.05*0.08MPa；