

壳牌佳度S2 S3 V220 C2润滑脂

产品名称	壳牌佳度S2 S3 V220 C2润滑脂
公司名称	深圳市远大润泽实业有限公司
价格	99.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:S2 S3 V220 C 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松明大道格布商业大厦10楼10-16号
联系电话	15099923992

产品详情

壳牌佳度 s2v000/0/1/2/3极压润滑脂壳牌 佳度 s 2v 22000/0/1/2/3前身为德利普润滑脂壳牌 avanli ep (lf) , 壳牌佳度 s 2v220高性能多用途压力润滑脂壳牌 s2v220是一种多用途高质量润滑脂, 它将高粘度指数矿物油与皂基稠化剂羟基链酸盐以及其他经过验证的添加剂结合在一起, 以提高其广泛应用的性能。Shell 佳度 的2v220润滑脂用于滚动元件和滑动轴承的多用途润滑, 以及铰链和滑动表面, 例如大多数工业和运输部门。用途: 壳牌2v2200润滑脂特别适用于需要在轧钢设备中使用较软润滑脂的润滑油的运输。重型滚动轴承和滑动轴承在诸如冲击载荷和潮湿条件下运行。

壳牌 佳度 的2v2201润滑脂开发: 极压齿轮润滑脂运行在室温下使用重型轴承与集中润滑设备。在冲击载荷和潮湿环境等恶劣条件下工作的重型滚动轴承和滑动轴承3号润滑脂, 用于重型轴承和一般工业润滑的重型滚动轴承和滑动轴承, 在冲击载荷和潮湿环境等恶劣条件下工作。轴承在75%的高额定转速下运行, 润滑脂的温度在 -20 ° c到100 ° c之间(短时工作温度可高达120 ° c)

性能特点: 优异的承载能力提高了机械稳定性良好的抗水冲洗氧化稳定性, 壳体佳 s2v10000/0/1/2/3极压, 滚动轴承1的润滑脂应用范围, 电机轴承2, 寿命长轴承3, 水泵壳体佳 s2v100可在各种条件下使用。与传统锂皂基润滑脂相比, 在高温高湿环境下使用具有明显的优点。加藤 s 2v1001型润滑脂柔软, 适用于中央轴承润滑和中等工作条件下使用, 也适用于在室温下工作的轻型齿轮箱。优良的低温性能。

外壳佳度 s 2v1002中浓润滑脂, 主要用于一般工业润滑。是室温集中润滑的理想润滑脂。外壳, 加藤 s2v1003中硬高性能润滑脂, 特别适用于电机轴承润滑。性能特点高温高达 + 130 ° c, 轴承寿命更长。良好的氧化安定性和机械稳定性, 防止形成高温氧化沉积物。外壳优化 s2v100具有良好的稳定性, 在振动和重复冲击载荷下运行的轴承没有泄漏。良好的耐腐蚀性能提供有效的保护, 防止恶劣的工作环境。储存时间长, 一致性水平不会改变。