

壳牌爱万利 RL2 轴承黄油

产品名称	壳牌爱万利 RL2 轴承黄油
公司名称	深圳市远大润泽实业有限公司
价格	99.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:爱万利 RL2 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松明大道格布商业大厦10楼10-16号
联系电话	15099923992

产品详情

壳体润滑脂可用于重型滑动轴承和滚动轴承在恶劣条件下运行(振动,潮湿)。

高渗透性润滑脂还可用于配备中央供油系统的轴承润滑,以及某些极压齿轮的润滑。极压润滑脂适用于零下20 ° c至+110 ° c(轴承转速为额定转速的75%)的温度下工作。

建议在以下设备中使用低负荷、高速滑动轴承和滚动轴承,如:电动机、泵、发电机、风扇等。

特写外壳雅芳润滑脂有特殊的极压添加剂,在重载和冲击载荷下为轴承和齿轮提供有效的润滑保护。图2。机械稳定性好,减少油脂软化损失³,抗水冲击性强,在水冲洗的情况下仍能保证轴承寿命⁴,优良的氧化稳定性,油脂寿命长,不易硬化或在高温下产生沉积物⁵,泵送性能好,完全满足集中润滑系统的要求;⁶,无铅,对人体无害。降低库存成本的场合非常广泛,可以减少库存的油脂品种。

图8。优异的耐腐蚀性能,确保即使在微咸水中也能长期保护。降低润滑脂消耗,降低油脂分离度,提高机械稳定性,确保润滑脂长期有效润滑轴承。

Shell alvania rl2润滑脂 alvania rl2润滑脂是一种高质量,多用途的工业润滑脂,适用于中等温度。

Shell alvania rl2润滑脂是由高粘度指数矿物油和含有抗氧化、抗磨损和抗腐蚀添加剂的松脂皂基稠化剂混合而成。能在长期使用过程中保持良好的性能。推荐用于低负荷、高速滑动轴承和滚动轴承,如马达、泵、发电机、风扇等。壳牌 avon rl 润滑脂适用于在130 ° c至+130 ° c的温度下工作