

卧式洗床 X6132铣床 X62W升降台铣床

产品名称	卧式洗床 X6132铣床 X62W升降台铣床
公司名称	山东佳群数控机床有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:佳群 型号:X6132
公司地址	山东省枣庄市滕州市北辛办事处前进街北一巷10号
联系电话	0632-5656925 18006323612

产品详情

X6132铣床|X62W升降台铣床详情

1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高强度材料铸造而成,并经人工时效处理,保证机床长期使用的稳定性。

2、机床主轴轴承为圆锥滚子轴承,主轴采用三支承结构,主轴的系统刚度好,承载能力强,且主轴采用能耗制动,制动转矩大,停止迅速、可靠。

3、工作台水平回转角度 $\pm 45^\circ$,拓展机床的加工范围。主传动部分和工作台进给部分均采用齿轮变速结构,调速范围广,变速方便,快捷。

4、工作台X/Y/Z向有手动进给、机动进给和机动快进三种,进给速度能满足不同的加工要求;快速进给可使工件迅速到达加工位置,加工方便、快捷,缩短非加工时间。

5、X、Y、Z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理,配合强制润滑,提高精度,延长机床的使用寿命。

6、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑,减小机床的磨损,保证机床的运转;同时冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小,满足不同的加工需求。

7、机床设计符合人体工程学原理,操作方便;操作面板均使用形象化符号设计,简单直观

项目名称	单位UNIT	参数
工作台	工作面积(宽×长)	mm 320×1200
	承载重量	kg 500
	T型槽数目	3
	T型槽宽度	18
	T型槽间距	70
行程	X向(工作台纵向)手动/机动	700/680
	Y向(滑座横向)手动/机动	255/240
	Z向(升降台垂向)手动/机动	320/300
主轴	锥孔	IOS 50(1:10)
	转速范围	r/min 30-1500
	转速级数	级 Step 8
	轴向移动距离	85
	回转角度	deg ± 45
	垂直导轨面至工作台中心线轴距离	215/470
	主轴中心线至床身垂直导轨面距离	30/350
进给	切削进给速度	mm/min X:,Y:23.8~350 Z:10~150
	快速移动速度	X:, y: 2300z:770
	进给级数	8
电动机	主轴电机功率	kw 7.5
	进给电机功率	1.5
其他	机床外形尺寸(长×宽×高)	m m 2294×1200×1900
	机床净重	2900