

# 卓尔 200V同心V型球阀(ZOOL)

产品名称	卓尔 200V同心V型球阀(ZOOL)
公司名称	无锡卓尔阀业有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	型号:200V同心V型球阀 品牌:卓尔ZOOL 材质:碳钢
公司地址	无锡市金山北工业园北创科技产业园3栋C
联系电话	0510-83078930 809 18915326227

## 产品详情

型号	200V同心V型球阀	品牌	卓尔 ZOOL
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	V型	公称通径	DN25 ~ DN300 ( mm )
适用介质	含纤维质流体、料浆类流体高粘度流体，含聚合物、颗粒物、结晶体等流体	压力环境	400-500
工作温度	- 45 ~ +500	标准	可按客户要求
驱动方式	气动、电动	零部件及配件	气缸、电动头
用途	大调节比的系统控制	类型(通道位置)	部分球面形

该系列调节阀的v形切口球面阀板在增大调节比的同时，在截流时对密封环还具有剪切作用。因此，适用于要求大调节比的控制系统，以及对含纤维质流体、料浆类流体的控制，是一种用途广泛的调解阀。性能特点：结构简单、重量轻、材料成本低，比同样流通能力的直行程调节阀更经济 阀轴没有暴露在流道中，全开时流道几乎直通，流通能力大，是一种大容量的调节阀（max flow），适用于低压差大流量控制的场合带v形切口球面的阀板在小开度时仍能精确地控制流体，大大增加了可调比；同时v形切口与阀座间还有剪切作用，适用于含纤维质的流体、料浆类流体、高粘度流体，含聚合物、颗粒物、结晶体等流体的控制。（可采取slurry对策） 压力恢复系数大的流体条件时选用200v时要十分注意，以避免液体空化、气体噪音超标等

标准规格： 公称通径：1b ~ 12b（即dn25 ~ 300） 公称压力：vlave size 6 inch：pn1.6、pn4.0、pn6.3  
ansi 150#、300#、600# jis 10k、jis 20k、jis 30k、jis 40k vlave size 8inch：pn1.6、pn4.0 ansi 150#、300# jis  
10k、jis 20k、jis 30k 阀体材质：wcb、cf8、cf8m 连接方式：法兰式rf、rtj 流量特性：近似等百分比  
可调比r：200:1 ~ 500:1 工作温度：- 45 ~ +500 阀座允许泄漏量：ansi class 、