

100D多级降压式套筒调节

产品名称	100D多级降压式套筒调节
公司名称	无锡卓尔阀业有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:ZOOL 型号:100D多级降压式套筒调节阀 材质:不锈钢
公司地址	无锡市金山北工业园北创科技产业园3栋C
联系电话	0510-83078930 809 18915326227

产品详情

品牌	ZOOL	型号	100D多级降压式套筒调节阀
材质	不锈钢	连接形式	法兰
公称口径	1.5B ~ 18B (即DN40 ~ DN450) (mm)	压力环境	ANSI 150#、300#、600#、(900#、1500#、2500#) JIS 10K、20K、30K、40K、(63K) JB/T79-94
工作温度	- 196 ~ +565	流动方向	双向
驱动方式	电磁	零部件及配件	执行器
形态	球式	类型(通道位置)	二通式
标准	国标	密封形式	硬密封型

独特的迷宫式芯片组合而成的多级式套筒，有效地控制了流体流经阀内件的流速，从而明显地降低气体噪音，防止液体空化而产生气蚀。流体压力平衡型阀芯结构，动态稳定性好，适用于高压及高压差流体的控制，是高压差流体控制最经济的结构。阀内件易于拆、更换及维护、阀体、上阀盖同100c和110c，具有较好的互换性。散热片型上阀盖中高温用 (+230~+565)，低温用 (-45~-5)。延长型上阀盖低温用 (-100~-45)。加长型上阀盖低温用 (-196~-100)。

标准规格：公称口径：1.5b ~ 18b (即dn40 ~ dn450) 公称压力：ansi 150#、300#、600#、(900#、1500#、2500#) jis 10k、20k、30k、40k、(63k) jb/t79-94 pn1.6、pn4.0、pn6.3、pn10 阀体材质 wcb、cf8、cf8m 流量特性：iec标准线性及其他 可调比r : 30:1, 因多级式套筒的降压级数不同而不同 工作温度：- 196 ~ +565 阀座允许泄漏量：硬密封ansi class 、 软密封ansi class

