

东莞市长安镇房屋防水补漏公司长安天面裂缝补漏公司

产品名称	东莞市长安镇房屋防水补漏公司长安天面裂缝补漏公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	30.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

东莞市长安镇防水补漏公司屋面涂膜防水施工工序

1.屋面涂膜防水施工工艺是水落口四周50em直径范围内的找平层要抹成凹坑，分格缝可完全断开，也可上部1 / 2分缝，下部不断开，分格缝内嵌填密封材料。

2.防水层施工前，必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污及砂浆疙瘩清除干净，当有高低跨时，防水层施工应按先高后低的原则施工，在同一跨中应按先远后近的原则，低处开始。

3.涂膜防水层施工前必须对基层的干燥程度进行测试，测试时将1m²防水卷材或塑料膜平坦地铺在找平层上，静置3-4h后掀开检查，找平层覆盖部位与防水卷材或塑料膜上未见水印即可施工。

4.大面积涂膜施工前，应先对水落口、阴阳角、天沟、檐口等部位做附加增强处理。合成高分子防水涂膜厚度应大于或等于2mm，改性沥青防水涂膜应大于或等于3mm，沥青基防水涂膜应大于或等于4mm。

5.防水涂膜应分遍涂刷，涂刷时应待先涂的涂料干燥成膜后，方可涂刷后一遍涂料，每遍涂刷的方向和前一遍相垂直。在转角和立面涂刷防水层时应复涂多遍，不得有流淌、堆积现象。

6.屋面女儿墙内侧及压顶必须按设计和规范要求做好防水处理。当用水泥砂浆、块体或细石混凝土做保护层时，应待涂膜完全干燥，并铺抹隔离层后，方可抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土。