

广安抗眩晕旋梯实物图片

产品名称	广安抗眩晕旋梯实物图片
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

广安抗眩晕旋梯实物图片轮胎墙；宽3.5米，高4.5米）。挂4路轮胎，每路5个，共20个轮胎。

Teknor：pex为非汽车市场生产这种微小直径的塑料颗粒已有多多年，目前已与BayerMaterialScience：G达成协议，获得向汽车工业销售这种塑料微球。Teknor：pex将使用Tek-Spheres作为这种微球塑料的商品名称，硬度为55至9。Teknor：pex的微球采用熔融复混工艺进行生产，在PVC树脂内加入色料、增塑剂和其他添加剂，形成完全均相的混合物，然后与热模接触，实现快速熔融。双杠参数
底座长2800mmX1200mm，底座横向采用5X16mm槽钢，纵向5x12mm槽钢，壁厚5.0mm.立柱采用#48X3mm厚无缝钢管，升降内芯为直径30mm圆钢，可调高度120cm-160cm，可调宽度40-55cm。杠面支撑件使用加大托件。立柱旋转件使用铸钢。双杠杠面采用尼龙纤维杠面，长3.5米，杠面内含有直径2.5cm实心弹簧钢。总重量为165公斤（可根据客户要求定做）

加强型单杠规格杠面长2.2米 选用直径28mm实心弹簧钢。升降高度为1800mm-2400mm。立柱采用#42X3毫米的钢管。立柱升降杆使用45#钢直径30mm。杠面连接球头、立柱底座、升降固定套均使用45#钢，立柱底盘直径 175mm。拉线采用#10钢棍与地面连接，地埋固定件采用直径22mm螺纹钢预埋件。总重量65公斤。（可根据客户要求定做）3)外表涂装，采用户外高光泽度 90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久；

一套典型的双杠动作包括在支撑位置、倒立位置和挂臂位置的转换；运动员要在这些位置做摆动，摆越、屈伸、弧形摆动、回环、空翻和静止等动作。整套动作的下法要求必须站在杠的一侧。双杠于1896年被列为奥运会比赛项目。Moyer说，鉴于北美汽车市场产量有望再度达到约17万辆，215财年的销售额和销量有望继续保持稳定增长。他说：随着油价的下跌，消费者开始购买耗油量高的大车。Moyer还公布了旭化成在美国阿拉巴马州建新厂一事的进展。该厂在去年9月破土动工，但由于冬季气温低于往年，影响了建设进程。该厂定于216年初投产。这座工厂占地1万多平方米，年生产能力达7万磅(32吨)，目前造价约为3万美元。