

## 200g/0.4mm/200g防水土工布价格

产品名称	200g/0.4mm/200g防水土工布价格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	7.20/平方
规格参数	伸长率:57% 断裂强度:14KN 幅宽:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

防水土工布使用方法：

- 运输、储存防水土工布时不得沾污、雨淋、破损，应远离火源，周围不得有酸、碱等腐蚀性介质，不得长期曝晒和直立。
- 材料进场时应进行抽检。施工时应有专人随时检查清基、材料铺放方向、材料的接缝或搭接、材料与结构物的连接，每完成一道工序应按设计要求及时验收，合格后方可进行下一道工序。
- 施工场地应平整干净，防止防水土工布受损;铺设应平顺，松紧适度。不平地、软土和水下铺设土工膜搭接宽度应适当增大。
- 铺设人员不得穿硬底鞋操作。
- 尽量采用宽幅(幅宽大于4.5 m的膜材)，使得接缝少;每卷材料的质量不宜超过1吨;采用同种规格复合土工膜，便于膜材连接。高坝应垂直于坝轴线铺膜，低坝应平行于坝轴线铺膜，以减少拼接量。
- 复合土工膜应用在严寒地区时，应注意避免复合土工膜冬季发生扰动脆断破坏。筑坝材料应采用沉降全小的堆石料，避免冬季施工。