铁路信号电缆PTYAH23适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号

产品名称	铁路信号电缆PTYAH23适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

铁路信号电缆PTYAH23适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设， 产品名称：铁路信号电缆 型号：PTYV、PTYY、PTY22、PTY23、PTYA、PTYA22、PTYA23 、PTYAH23、PTYL23、PTYL22
产品说明：型号 名称 PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆 PTYY
聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆 PTY22 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆 PTY23
聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆 PTYA 聚乙烯绝缘综合护套铁路信号电缆 PTYA22
聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 PTYA23
（PTYAH23）聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆 PTYL22
聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 PTYL23
（PTYLH23）聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆 *1*本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。 *2*
铁路信号电缆PTYAH23使用特性 2.1 电缆的使用环境温度为-40℃~+60℃。 2.2
电缆导体长期工作温度应不超过+70℃。 2.3
电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0℃;聚乙烯外护套电缆应不低于-20℃。 2.4
电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。 2.5
综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数≤0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数≤0.3
*3*铁路信号电缆PTYAH23交货长度
500m及以上的电缆应不少于总交货长度的50%;50~250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5%;电缆长度计量误差应不超过±0.5%。根据双方协商规定的长度交货。 【我厂郑重声明】
1、产品质量保障承诺:不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案长期保存。
3、铁路信号电缆PTYAH23确因产品质量问题，我公司负责包退、包换、满足用户要求。