

零下20度和4度冰箱

产品名称	零下20度和4度冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	78964.00/00
规格参数	品牌:北京福意联 容积:多种容积选择 温度:2-8\2-48\0-100
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

适用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、2-8度、试剂、样品、标本、毒麻、贵重、食品等的安全储存或凡有要求存2-20度之间的任何产品、物品。产品以其的性能，快捷周到的，物超值的价格，产品遍布各省、市、自治区，港澳及东南亚等地区，深受国内外广大用户的好评。

福意联零下20度和4度冰箱拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，3-7℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；产品形式上分为立式和两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。

本产品零下20度和4度冰箱是智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

零下20度和4度冰箱技术参数【详情可随时联系】 恒温系列： 型号：FYL-YS-50L
温度：4~38度 外型尺寸：430*480*510mm 型号：FYL-YS-100L
温度：4~38度 外型尺寸：480*490*840mm 型号：FYL-YS-138L
温度：4~38度 外型尺寸：540*550*840mm 型号：FYL-YS-150L
温度：2~48度 外型尺寸：595*570*865mm 型号：FYL-YS-230L
温度：2~48度 外型尺寸：595*590*1215mm 型号：FYL-YS-280L
温度：2~48度 外型尺寸：595*570*1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48度 外型尺寸：595*695*1315mm 型号：FYL-YS-430L
温度：2~48度 外型尺寸：595*680*1805mm

低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5度到10度 外型尺寸：430*480*510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12度到10度 外型尺寸：480*490*840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10度 外型尺寸：550*560*850mm

冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8度
外型尺寸：430*480*640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8度
外型尺寸：480*490*840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8度
外型尺寸：480*490*840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48度
外型尺寸：1265*680*1823mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48度
外型尺寸：1265*680*2115mm

宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100度 外型尺寸：595*570*865mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100度 外型尺寸：595*570*1445mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100度 外型尺寸：595*675*1805mm

低温运输及保存系列 FYL-YS-18A 【容积】18L 【温度】-25~25度
【尺寸】520×270×360mm FYL-YS-25A 【容积】25L 【温度】-25~25度
【尺寸】520×270×420mm FYL-YS-30L 【容积】30L
【温度】-19 ~-10 【尺寸】560x400x397mm FYL-YS-45L 【容积】45L
【温度】-19 ~-10 【尺寸】650x400x430mm FYL-YS-60L 【容积】60L
【温度】-19 ~-10 【尺寸】650x400x520mm

公司从客户多样化需求出发，能及时提供价格合理、性能多样化的仪器设备；福意联拥有的人才，能够根据客户的需求设计的解决方案；技术过硬的工程师，能够率地为客户提供完善的。北京福意联致力于医用恒温，低温冷藏设备，实验仪器设备的、与贸易的科技实体。

零下20度和4度冰箱主要特征: 1, 产品由电气控制, 制冷、制热、显示组成
2, 箱部采用高密度聚氨酯整体发泡, 重量轻、保温性能好
3, 微电脑控制, LED液晶大屏数码显示、控温精度高
4, 制冷与制热匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体恒温
5, PTC陶瓷复合加热技术, 加热, 升温均衡, 均匀制冷恒温效果更好
6, 采用压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。
7, 使用三层中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 度高
8, 具有高低温、温感器故障和安全锁功能。 9, 温感, 自动显示箱部温度, 随时观察箱温度变化。
10, 此产品可嵌入式, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁, 不占多余空间

并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其的换热性能。6、设备若需搬在技术人员指导下进行, 以免造成不必要的损伤或制冷剂泄露等。7、不使用应将清洁干净, 保持干燥, 每半天给设备通一次电, 时间不低于1小时。

零下20度和4度冰箱、福意联冷藏柜服务承诺: 1.本公司出售的产品实行***三包, 整机保修一年, 压缩机质保三年, 保修期内免费(人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或***坏除外)。
2.用户可以***有关技术问题, 并明确的解决方案。
3.在接到报修通知后, 如果不能解决的问题, ***服务人员可到现场指导或解决问题。 4.用户在正常使用中出现性能故障时, 本公司承诺以上***服务。

其他各种型号;FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

公司网址：，公司以现代、的市场理念为依托，建立了一整套周密细致的销售及网络，的为用户提供化、化的服务，同时还拥有一批受过培训的、等高素质的人才。